

河南聚氨酯岩棉板 邯郸东宏现货供应 聚氨酯岩棉板供应商

产品名称	河南聚氨酯岩棉板 邯郸东宏现货供应 聚氨酯岩棉板供应商
公司名称	邯郸市东宏玻璃钢彩钢制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市邯山区新南环路与飞机场路交叉口西行2 公里路南
联系电话	15703208699 15703208699

产品详情

聚氨酯封边岩棉板特点

特点：（

1) 密封性能：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用了流水线生产工艺，从而利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了岩棉易吸水潮解的缺点，在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。

(2) 美观性能：接口采用欧洲标准进行设计，外观圆润流畅，板面平整美观，接缝严密，聚氨酯岩棉板供应商，强度可靠，有效防止冷热桥的产生。

(3) 刚度好：聚氨酯双侧封岩棉芯材与两层钢板粘接成一个整体，共同工作，再加上屋面板上表面起波压型，其整体刚度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体刚度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3~2/3。

(4) 扣接方式合理：聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用暗扣连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。

(5) 固定方法牢固合理：聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板两板接缝之间的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。

(6) 安装周期短：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板，由于现场无须二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其它工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600~800m²。

(7) 防划伤保护：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板在生产时，可在表面粘贴聚乙烯不干胶保护膜，以避免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。

聚氨酯岩棉板安装夹芯板

- 1.根据布局图，聚氨酯岩棉板生产厂家，将相应规格的夹心板提升到位，并使用吊具垂直运输该板。
- 2.从下到上安装夹心板。对于需要切割的夹心板，河南聚氨酯岩棉板，切割后应清理铁屑，以防生锈。
- 3.使用自攻钉将聚氨酯夹芯板固定在檩条上，注意打钉力度，不能过紧的紧固螺丝。防止固定处板材变形并导致螺丝本身防水垫圈损坏。
- 4.在聚氨酯夹层板的两端粘贴防水密封剂并打密封胶，以防止雨水沿横缝流入板中。

请按照上述顺序安装夹心板。

注意：在安装金属板之前，请务必撕下包装口的保护膜，聚氨酯岩棉板供应，否则以后将很难去除它。

保温隔热性好：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板的保温隔热性是以岩棉的导热系数 $\lambda=0.043 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ 为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。

岩棉夹芯板同时具有较好的吸音效果，它能吸收较广频率范围内的声音。按照ISO 354/85标准，岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7 dB(A)。

聚氨酯封边岩棉板厂家

邯郸市东宏玻璃钢彩钢制造有限公司是集生产、设计、制作、安装为一体的公司。

河南聚氨酯岩棉板-邯郸东宏现货供应-聚氨酯岩棉板供应商由邯郸市东宏玻璃钢彩钢制造有限公司提供。“采光板,采光带,采光瓦,胶衣板,防腐板,净化板”选择邯郸市东宏玻璃钢彩钢制造有限公司，公司位于：邯郸市邯山区新南环路与飞机场路交叉口西行2公里路南，多年来，邯郸东宏坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。邯郸东宏期待成为您的长期合作伙伴！