

智能IC卡J4天然气表 赛福

产品名称	智能IC卡J4天然气表 赛福
公司名称	陕西赛福仪表有限公司
价格	300.00/只
规格参数	品牌:赛福 型号:J4 类型:家用煤气表
公司地址	陕西省西安市高新区新型工业园创汇路18号
联系电话	85691966 13991163006

产品详情

品牌	赛福	型号	J4
类型	家用煤气表		

一：基表：ic卡家用膜式燃气表所采用的膜式燃气表。

控制器：用于燃气计量、显示和控制的装置。

二：功能说明：

预收费功能、防窃气、防拆卸功能。

数据保持与恢复：表正常工作时，阀门打开。这时断电阀门关闭，重新上电，表显示的剩余气量与断电前的数据一致。

液晶显示和声音提示功能:宽大的液晶显示屏幕，清晰显示“累计气量”、“剩余气量”、“低电”、“关阀”、“欠量”、“故障”、“假卡”等。在有“欠量”“低电”“假卡”汉字显示时，伴有声音提示，提醒用户进行相关操作。

可设置表和卡一一对应，不可互换。

可外接燃气泄露报警器安全可靠。

具有抗磁干扰、断电数据保护、掉电关阀功能。

低电情况下数据保持与恢复功能、当表为零气量时，阀门自动关闭。

欠压报警提示:当电池电量低于系统设定值时，显示“低电”提醒用户更换电池。

购气报警提示:用户表内剩余气量小于5方时，显示“欠量”并用声音提醒用户及时持卡购气。

三.主要技术参数

公称流量 (qn)		cg-l-g2.5	cg-l-g4
最大流量 (qmax)		2.5m ³ /h	4m ³ /h
最小流量 (qmin)		4m ³ /h	6.0m ³ /h
工作电压		0.025m ³ /h	0.04m ³ /h
计量精度	b级	相对湿度	93%
最低报警电压	4.8v	大气压力	86kpa~106kpa
最大工作电流	8ma	工作环境温度	-10 ~+40
静态工作电流	20 μ a	密封性	10kpa无泄漏
工作电压	6v	最小购气单位	0.01m ³

四.信息提示与说明

显示信息	信息说明
欠量	气量不足5m ³ 时，提示用户购气
低电	电池电压不足，提示用户更换电池
e-8	磁干扰关阀
假卡	卡密码错误，非法或插卡操作错误

三：产品执行标准：gb/6968 1997cj/112--2000

四：质量管理：通过iso9001质量体系认证

a:从原材料的进厂检验开始，直到合格品出厂，每一个步骤、每一道工序，始终贯彻执行iso9001质量体系认证中的相关要求。

b:通过严格执行《进货验证规程》控制原材料进厂和对厂商资质的认定，保证元器件质量高、性能可靠。

c:定期对主控制板加工厂商的生产设备、工艺、管理进行审查，从而保证主控板质量可靠。

d:严格的生产前检验，经高温老化实验后，用专用设备按照《j2.5型ic卡燃气表主控制板检验规程》的要求对主控制板的每一个功能再做严格检验，保证装在每一块基表中的主控制板都有绝佳的电气性能。

e:严格的生产控制，通过一系列的技能培训和管理制度，保证产品质量。

f:按照《cg-l-j2.5/4型ic卡智能燃气表成品检验规程》对生产后的成品表做严格检测，符合要求的作为合格品装箱入库。

五：对重要部件的检测：阀门冷冻检测。

所有的阀门在 - 10 -- 15 的条件下，放置一小时。一小时后对阀门进行检测，只有正常开关阀门的才被发往基表生产厂家。