

低压配电箱厂家 合肥配电箱 安徽长龙|运行平稳

产品名称	低压配电箱厂家 合肥配电箱 安徽长龙 运行平稳
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

配电箱内配线要顺直不得有纹接现象，导线要用塑料扎带绑扎，扎带大小要合适，间距要均匀，导线弯曲应一致，且不得有死弯，高压配电箱生产厂家，防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。配电箱的安全技术操作规程：1.在全部或部分带电进行工作时，要有明显的标志将设备与运行设备进行隔开。2.对存在电流互感器和电压互感器的二次绕组，应保证有可靠保护接地。配电箱内的PE线不得串接，与活动部件连接的PE线必须采取铜质涮锡软编织线穿透明塑料管，同一接地端子多只能压一根PE线，PE线截面应合乎施工标准请求。

配电箱、柜的所有技巧指标必须合乎标准及设计请求。人应明白生产的产品履行的标准，智能配电箱报价，并依据所依据的标准供给相应的、行标或企标（企业标准应高于或行标）。配电箱空开零线颜色要采用蓝色，不同相之间零线不得共用，箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边，配电箱出线一般走右则。配电箱装有计量仪表的导线；如多芯铜线须采取套管或线鼻压接，并做好搪锡。装置后的配线须排列整洁，用尼龙带绑扎成束或

敷于线槽内，低压配电箱厂家，并卡固在板后或柜内装置架处，配线应留恰当长度。

配电箱的安全技术操作规程：1.在全部或部分带电进行工作时，要有明显的标志将设备与运行设备进行隔离。2.对存在电流互感器和电压互感器的二次绕组，应保证有可靠保护接地。施工配电箱与开关箱应该装设在通风、干燥及常温场所。不可以将它设在有严重损伤作用的、烟气、蒸气、液体等中，以及一些易受撞击、振动、液体侵溅等场所。大家应该知道配电箱的短路保护，合肥配电箱，是为了避免配电箱发生短路现象而设计的。因强大的电流会导致其出现故障，如果没有短路保护，那么导致其无法正常工作。

低压配电箱厂家-合肥配电箱-安徽长龙|运行平稳(查看)由安徽长龙电气集团有限公司提供。安徽长龙电气集团有限公司在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，长龙电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：舒经理。