

水性户外漆 山东七乐佳环保水性漆 水性户外漆批发

产品名称	水性户外漆 山东七乐佳环保水性漆 水性户外漆批发
公司名称	威海七乐佳新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区羊亭工业园二区东祥路北首
联系电话	13220842668 13220842668

产品详情

威海七乐佳化工有限公司

3.不挥发性含量指标：也叫固含量、此指标是评价油漆所含有效成分的指标。目前家具业中有一种认识误区，认为油漆黏度越高、能兑天那水越多越划算，而不去考虑油漆的有效成分。实际上，新型水性户外漆，油漆中勾兑的天那水终全部都会挥发到空气中，而不会存留在工作表面，勾兑的天那水越多，实际上浪费越大，并且严重影响环境。因此，低粘度、高固体油漆是家具的发展主流。

威海七乐佳化工有限公司

产品性质：1、光泽：哑光、半光、亮光2、颜色：各种颜色3、耗漆量：8m²/kg / 一遍4、干燥时间：表干：30分钟 / 25 ，水性户外漆批发价格，重涂时间：8小时以上 / 25 （干燥时间会随环境温、湿度的不同有所变化）5、施工方法：辊涂、刷涂、喷涂6、稀释剂：刷涂、辊涂---20-30 % ，喷涂---30-40 % （不同粉化的墙面，水性户外漆批发，按其吸收涂料的能力，在不同的涂装道数时稀释比例需做适当的调整）

使用常识编辑所有建筑内外墙涂料，其装饰效果和涂装质量均与施工墙面的情况，施工方法，环境条件等有密切关系，因此必须重视以下施工要求：一、基层要求 A

施工墙面必须平整清洁，尘污，墙面应充分干燥，无疏松及空鼓现象； B

一般施工墙面的PH值应低于9.5，含水率应低于10%； C 新粉水泥砂浆墙面夏季须养护10天以上，冬季须养护20天以上，现浇混凝土墙面夏季须养护21天，冬季须养护28天以上，方可施工； D

室内墙面应确保无任何渗水现象； E 如为旧墙面装修，应用铲刀、钢刷等工具，把旧漆膜清除干净； F 旧墙面如有霉菌滋生现象，必须铲除霉斑，再用热水冲洗，水性户外漆，然后用5%碱水擦洗，后用清水

漂洗，为预防霉菌死而复燃，可采用7—10%的磷酸三钠水溶液涂刷1~2遍，即可起到杀菌作用。G
外墙涂料施工及质量验收可详见（JGJ73建筑装饰工程施工及验收规范）

水性户外漆-山东七乐佳环保水性漆-水性户外漆批发由威海七乐佳新材料有限公司提供。威海七乐佳新材料有限公司为客户提供“水性家具漆,水性地板漆,水性户外漆,水性工业漆,水性木蜡油”等业务，公司拥有“七乐佳”等品牌，专注于家具用涂料等行业。，在威海市环翠区羊亭工业园二区东祥路北首的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：玄静。