

冷却塔 山东旭能环保 逆流式冷却塔

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 冷却塔 山东旭能环保 逆流式冷却塔 |
| 公司名称 | 山东旭能环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号 |
| 联系电话 | 18706552566 18706553278 |

产品详情

冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域，应用多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分，如下：A、空气室温调节类：空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等；B、制造业及加工类：食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等；C、机械运转降温类：发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等；D、其他类行业.....冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大气中。求。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东旭能环保科技有限公司

(1) 换热盘管：横流式闭式冷却塔采用多组盘管结构，多组盘管安装在闭式冷却塔的两端进风面。盘管与换热填料交错设计，玻璃钢冷却塔，喷淋水经过盘管后在经过换热填料冷却，反复多次后流入底部集水盘。换热盘管一般采用铜管，特殊情况也可采用不锈钢管或铝管等材质制作。在焊接完毕后，横流式冷却塔，需要进行压力测试，以保证无渗漏和任何砂眼。试压一般是将换热盘管置入水中，然后在换热盘管内注入高压空气，空气压力一般选择2.0MPa。保压24小时，观察渗漏情况。无气泡则判定合格，否则需要返修处理。

(2) 播水盆及喷头：ZXZ-H横流式闭式冷却塔采用重力池式布水，播水盆材质可采用不锈钢、镀锌钢板、镀铝锌板或玻璃钢等材质。喷头直接卡接在播水盆底部，如果需要更换时，只需要朝上抠出喷头即可。喷头材质为PVC或ABS，单个喷头流量一般为1~2立方米每小时，根据播水盆内水位的高低，喷头流量

有适当变化。

清洗效果1、保护设备、延长使用寿命：可以除锈防锈，避免设备腐蚀损坏，特别是经预防处理后，冷却塔，使设备使用寿命延长，投入缓蚀剂后可使腐蚀速度下降90%5、符合国家环保要求：未经处理的循环水不能直接向外排放，必须另行安置水处理设备经处理后方可排放。而经过新开发的技术处理后的循环水其水质达到国家环保要求的排放标准，可直接向外排放，这样既可为业主节约费用，又保护生态环境，同时空调系统所供应的冷暖气清新、，有利于使用者的身体健康。

冷却塔-山东旭能环保-逆流式冷却塔由山东旭能环保科技有限公司提供。山东旭能环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。山东旭能环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！