

精恒液压元件公司 减震器活塞杆厂家 洪泽县减震器活塞杆

产品名称	精恒液压元件公司 减震器活塞杆厂家 洪泽县减震器活塞杆
公司名称	无锡市精恒液压元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇杨市人民东路61-1号
联系电话	13961753688 13961753688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市精恒液压元件有限公司

谈谈活塞杆更多重要内容

问题一：挖掘机为什么不让斗杆油缸活塞杆完全伸出置地呢？

其主要原因，则是因为如果这样的话，会损坏油缸的，所以不行。

问题二：镀铬活塞杆遇到盐酸后，会产生什么不良后果？

镀铬活塞杆遇到盐酸后，其活塞杆上的镀铬层会被腐蚀，甚至是剥落，从而不能起到保护作用了。

问题三：如何根据活塞杆直径选择O形圈？

这一问题，减震器活塞杆厂，则是有相应标准的，一般是通过设计需要标准+供货商样本+经验这一公式来确定，减震器活塞杆哪家好，从而选到合适的。

活塞杆主体结构有实心和空心两种

实心活塞杆用在杆径较小的场合，当杆径较大时，为了减轻重量，将活塞杆做成空心的。空心活塞杆的一端留有气孔，使焊接和热处理时能排出热气。活塞杆端部与工作机械的连接结构，根据不同的使用要求。主要有以下几种形式：焊接式单耳环；整体式单耳环；光滑端部；双耳环；球头；外螺纹连接；内螺纹连接。活塞的材料通常采用钢，耐磨铸铁，灰铁HT15-33，HT20-40和铝合金等。

有关活塞杆的双作用效果

通常活塞杆的双效果就是指活塞一个循环，泵吸排液体两次，它能够有用的避免液体的动摇，通常用45号钢，调质处置（假如需求不高的能够不必），电镀硬铬，外表研磨。

活塞杆直径系列国家引荐规范GB/T2348-1993.

活塞杆螺纹尺度系列规范GB/T2350-1980.

，在活塞到位的方位装一个行程开关，洪泽县减震器活塞杆，主张用带磁环的液压油缸活塞，外面缸体螺杆上装两磁性开关，加两个沟通接触器要互锁，按KM1液压电磁阀得电油缸活塞。

精恒液压元件公司(图)-减震器活塞杆厂家-洪泽县减震器活塞杆由无锡市精恒液压元件有限公司提供。无锡市精恒液压元件有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。精恒液压元件——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区洛社镇杨市人民东路61-1号，联系人：徐国华。