

## 河池市PANIFIRE力仕顿蓄电池12V100AH地埋箱配件

产品名称	河池市PANIFIRE力仕顿蓄电池12V100AH地埋箱配件
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

河池市PANIFIRE力仕顿蓄电池12V100AH地埋箱配件 蓄电池的安装开箱搬运：禁止在端子部位用力，防止对密封部位造成不良；避免电池倒置、遭受摔掷或冲击；避免使用绳等金属线类，防止电池短路。检查：包装和电池外观无损伤。点验：电池数量和配件。参阅：说明书、安装图和注意事项。与喷涂法相比较，使用无气喷涂时涂料飞散少、并可涂较厚的漆膜，因此特别适用于大面积施工时应用。但使用无气喷涂时对人工的技术要求较高，也要注意防火。目前几乎所有的船厂在大面积涂漆时都是使用此方法。船舶涂料施工方法之：喷涂法喷涂法是用压力为3-5Pa的压缩空气使涂料雾化，喷到被涂物表面形成漆膜。喷涂时喷嘴应与被涂表面垂直，且应上下平行移动，不可摆动。使用喷涂法时要特别注意被涂表面保持非常清洁和干燥，否则油漆的附着力将会降低，由压缩空气引起的涂料飞散及溶剂挥发很多，要特别注意火花。放电电流 单体终止电压 容量检测标准 10h 1.0I10A ( 0.1C10A ) 1.80V 1.00C10 5h 1.7I10A ( 0.17C10A ) 1.80V 0.85C10 3h 2.5I10A ( 0.25C10A ) 1.75V 0.75C10 1h 5.5I10A ( 0.55C10A ) 1.75V 0.55C10 表4 放电的终止电压表 放电电流 单体终止电压 备注 0.2C10A以下电流 1.80V  
a) 电流值中的 [ C10 ] 指额定容量 b) 电池放电率不宜小于0.05C10A 0.2~0.5C10A 1.75V 0.5~1C10A 1.70V 1C10A以上电流 1.60V TRBPOWER天瑞博蓄电池 TW泰旺蓄电池 TYNO台诺蓄电池 UB蓄电池 UL Range蓄电池 UNIKOR联合蓄电池 UNION友联蓄电池 UNIVERSAL蓄电池 UP蓄电池 USAGR澳克赛斯蓄电池 USAOK山特科星蓄电池 VANBO威博蓄电池 VERTEX蓄电池 Vertiv蓄电池 victron energy蓄电池 VISION三瑞蓄电池 VISION威神蓄电池 vmax Power蓄电池 Volitation威扬蓄电池 VOLTA沃塔蓄电池 VOWEDA沃威达蓄电池 vrla蓄电池 VSA蓄电池 WANTE万特蓄电池 WDS蓄电池 WEBEST伟博蓄电池 weida威达蓄电池 Wetar韦特蓄电池 WHC蓄电池 WIMPER蓄电池 WINETERSWEET力源蓄电池 wintersweet蓄电池 WINTOP云腾蓄电池 WTSIR蓄电池 XINNENG昕能蓄电池 xirte希尔特蓄电池 YANGTZE SOLAR蓄电池 YOULI有利蓄电池 YOUTOP友泰蓄电池 YUASA汤浅蓄电池 YULIDA宇力达蓄电池

[房山PANIFIRE力仕顿蓄电池12V80AH低温启动环境](#)