

# L600型闭孔泡沫板 陕西商洛填缝闭孔泡沫板 耐老化 众拓路桥

产品名称	L600型闭孔泡沫板 陕西商洛填缝闭孔泡沫板 耐老化 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

6、耐低温：在-100 至105 条件下物体不起变化，非常适合冷冻空调业做保温材料。7、吸水率及低：密度小，不吸水，具有良好的漂浮性能。8、无公害：此产品无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。9、外观漂亮：色彩鲜艳多样，光洁平整。

(2)采用小榔头轻轻敲打止浆条,不可用重锤,防止损伤止浆条。(3)每次T梁浇筑完毕后,用小榔头轻轻敲打止浆条,使止浆条上一些预留泥浆脱落;施工中,止浆条如有脱松的情况,可以起校正的作用,使得止浆条一直处于直顺状态,确保止浆效果良好。

按照弹好的墨线在聚闭孔止浆棒(条)上安好定位靠尺,使用开槽机将聚闭孔止浆棒(条)切成凹槽,成品滴水槽尺寸为10mm×10mm,考虑到面层砂浆厚度为5~7mm,为凹槽内成品滴水槽后,成品滴水槽与面层砂浆高度一致,故切凹槽尺寸为8mm×13mm,差值尺寸是为黏结砂浆预留空间,成品滴水槽塑料条。

闭孔泡沫板密度高已经代替了的三油四毡、沥青和木杉板等材料。泡沫板的吸水率及低是按cm<sup>3</sup>计算的。1、压缩性，反映胀缝材料的抗压缩变形能力。当道面板受热，胀缝变窄时，胀缝材料能被压缩，且压缩应力适中。

本是该系列的第2部分。自实施之日起，同时代替GB/T10801—1989。由zhongguo轻工业联合会提出。本产品由全guo塑料制品化技术会归口。本起草单位：guo家建筑材料工业局化研究所、轻工业塑料加工与应用研究所、南京欧文斯科宁挤塑泡沫板有限公司、陶氏化学(zhongguo)投资有限公司。

10、施工方便：施工简单方便，任意裁切，贴合设备时可以多次重复使用，成本。L-600型聚泡沫塑料板  
1、产品特点密度小，回复率高，具有的气泡结构。耐酸、碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。

