

旋扭时间继电器AH2-Y

产品名称	旋扭时间继电器AH2-Y
公司名称	中山市精港电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:时间 品牌:CKG 产品系列:AH2-Y
公司地址	中山市东凤镇兴华中路
联系电话	13824763962 13928123882

产品详情

应用范围	时间	品牌	CKG
产品系列	AH2-Y	型号	AH2-Y
触点形式	转换型	额定电压	AC200-230 (V)
电流性质	直流	外形尺寸	小型
触点负载	中功率	防护特征	密封式

ah2-y限时继电器

概述及应用:

ah2-y时间继电器是一种经济型的工业时间继电器,广泛应用于塑料包装机械、化工、陶瓷、轻工、冶金、石化、热处理等一切须设定时间工作的机械设备。

尺寸 : 88h 58w 89d

主要特点 :

- 符合标准8针接口

- 采用进口ic元件
- 旋钮设定时间常数
- led发光二极管指示
- 多量程系列是一表多时间设定范围，采用单片机程序控制

主要技术参数：

1. 显示方式：旋钮刻度
2. 安装与底座：埋入型 us-08,pf-083a
3. 时间范围：s:1,3,6,10,60 m:1,3,6,10,30,60(可订做)
4. 额定电压: ac:85-110% of rated voltage

dc:80-100% of rated voltage

ac:110v,220v

ac:24v,380v

dc:24v

hz:50/60hz

5. 输出接点限时接点：5a 250v ac(resistive load)
6. 瞬时接点：5a 250v ac(resistive load)
7. 寿命：机械 额定负载内五百万次以上

电气额定负载内十万次以上

7. 精确度：往复误差最大刻度值的0.5%以下

设定误差最大刻度值的0.5%以下

电压误差 1%以下

温度误差在20 时2%以下

8. 位复时间：0.3秒以下

9. 消耗功率：ac about 2va, 2va

dc about 2w

10. 使用周围温度：0 ~ +50

11. 使用周围湿度：45 ~ 85%rh

12. 绝缘强度：ac1500v,1min(电源端与外接端)

13. 绝缘电阻：100m ,dc500v(电源端与外接端)