

# 江门洁净氮气柜认准成霖牌

产品名称	江门洁净氮气柜认准成霖牌
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黑色 厚度:1.0mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

防磁柜、磁介质防磁柜、档案防潮防磁柜、光盘柜、防磁信息安全柜、磁盘柜  
江门洁净氮气柜认准成霖牌 洁净氮气柜

### 成霖

防磁柜采用双层钢板抗震结构，具有良好的抗震功能（但不适用于强震源的场所如空压站，柴油机房附近）。柜门加抽屉式，锁具、铰链均为生久按锁。

防磁柜内置吸湿剂，且密封性能良好。

暗藏式门铰链设计

防磁处理，人性化设计，美观实用

双重防潮保障，防潮防静电。

防磁强度达到6000高斯（柜内磁场3-6高斯，静磁场不流动。对磁介质没有损害）。二是提升了矿井通风系统的自动化控制程度，采用闭环控制方式可以有效提高通风机的自动控制程度并提高节能效果。那么，矿井通风机该如何选用变频器呢？首先来说，要考虑的是风机在现在的运行工况下，是否还有节能的潜力，如果现在运行时风门已经接近全部打开才能满足矿井需要的风量，那么这台风机就没有了安装变频的必要；反之，则可以考虑选用变频器来调速。其次，矿井通风机属于平方转矩类负载，应选用适合于通风机使用的通用型变频器，一般根据主扇风机电动机的额定电流选用变频器，变频器的电压等级应符合电源与电动机的额定电压要求，额定输出电流大于主扇风机电动机的额定电流，另外要注意变频器经常运行频率不能太低，防止电动机温升过高。

型号	重量 ( 千克 )	门类型	外尺寸 ( H
DPC-50	28	单门/手动	50
DPC-120	65	双门/手动	110
DPC-150	80	1300*525*480	6个抽屉
DPC-180	102	1500*525*480	8个大抽屉
DPC-280	120	单门/手动	152
DPC-320	140	1800*700*500	9个大抽屉