

# 时间继电器质量有保证 时间

产品名称	时间继电器质量有保证 时间
公司名称	中山市精港电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:时间 品牌:CKG 产品系列:H5CN
公司地址	中山市东凤镇兴华中路
联系电话	13824763962 13928123882

## 产品详情

应用范围	时间	品牌	CKG
产品系列	H5CN	型号	H5CN
触点形式	转换型	额定电压	24V/110V/220V ( V )
电流性质	直流	外形尺寸	小型
触点负载	中功率	防护特征	密封式
释放电流	5 ( A )		

### 一 . 概述及应用 :

时间继电器系列是一种经济型的工业时间继电器 , 广泛应用于塑料包装、机械、化工、陶瓷、轻工、冶金、石化、热处理等一切须设定时间工作的机械设备。

### 二 . 主要特点 :

- 符合标准8针接口
- 采用进口ic元件
- 旋钮或拔码设定时间常数
- 发光二极管或led数显作指示
- h5cm是一表多时间设定范围
- h5cn、h5cm带控制复位和控制暂停 , 采用单片程序控制

### 三 . 技术指标 :

尺寸48hx48wx98d

显示方式拨码数字显示

安装与底座露出型

埋入型 us-08 pf-083a

时间范围 99.9s , 99.9m 999s , 999m

99.99s , 99.99m 99h59m , 99m59s可定做

额定电压

ac : 85~110% of rated voltage

dc : 80~110% of rated voltage ac : 110v , 220v

ac : 24v , 380v

dc : 24v

hz : 50/60hz

指示灯动作 run一只指示灯

输出接点限时5a 250v ac ( resistive load )

瞬时接点 5a 250v ac ( resistive load )

限时接点

寿命机械额定负载内五百万次以上

电气额定负载内十万次以上

精确定度往复误差最大刻度的0.5%以下

设定误差最大刻度值的0.5%以下

电压误差 1%以下

温度误差在20 时2%以下

位复时间 0.3秒以下

消耗功率 ac : about 2va , 2va

dc : about 2w

使用周围温度 0 ~+50

使用湿度 45~85%rh

绝缘强度 ac1500v , 1min ( 电源端与外接端 )

绝缘电阻 100m , dc500v ( 电源端与外接端 )

#### 四 . 安装说明

- 按照盘面开孔尺寸在盘子上打出来安装的时间继电器矩型方孔。
- 多个时间继电器安装时 , 左右孔之间的距离应大于25mm , 上下孔之间的距离应大于30mm
- 将时间嵌入盘面开孔内 , 并确定世界继电器是否牢固。

#### 五 . 操作方法

接线应符合每个国家的国标 , 电源线应使用600v聚氯乙烯绝缘线。请对时间继电器预热30分钟后方可进行使用。尽量减少外界的干扰。负载超过继电器触点功率时需加装交流接触器。