

温度调节显示器 Goldmark

产品名称	温度调节显示器 Goldmark
公司名称	中山市精港电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:Goldmark 产品型号:LC-73C
公司地址	中山市东凤镇兴华中路
联系电话	13824763962 13928123882

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	Goldmark
产品型号	LC-73C	测量精度	指示精度: 数字数显: ± 1%全刻度
显示方式	数字显示	外形尺寸	75W × 33H × 70D (mm)
开孔尺寸	71W × 29H (mm)		

一、主要特点

- 1.热电偶、热电阻输入.
- 2.宽输入电压 (85v~265v 50/60 hz) .

二、主要技术指标

- 1.输入热电偶 : k热电阻 : pt100..
- 2.指示精度:数字数显 : ± 1%全刻度, ± 2个数字以内).
- 3.电源电压 : ac 85v~265v (50/60 hz).
- 4.工作环境 : (温度:0 ~ +50 ,湿度: 85%ph).

5.面板尺寸：75w × 33h × 70d

本系列控温器为微电脑智能型自动化仪表。

- 一、使用范围:0 ~ 99.9 0 ~ 199 0 ~ 999 0 ~ 1999 ；
- 二、输入规格: k分度、j分度、pt100 ；
- 三、指示精度：± 1%全刻度、± 2位数字；
- 四、额定电压: 85v ~ 260v ac 50/60 hz；
- 五、额定功耗: about 3.5va；
- 六、外形尺寸: 75w × 33h × 70d；
- 七、开孔尺寸: 71w × 29h；
- 八、使用环境:温度0 ~ +50 、湿度 85rh、无腐蚀性气体,无强电磁干扰;

开孔尺寸

端子的构成与接线方法：

11、12端子为热电耦：k输入。12为正输入，11为负输入。

1、2、9端子为电源电压输入。电压为ac 220v (50/60 hz)