

# L1100型闭孔泡沫板 河北邯郸聚乙烯嵌缝板涨缝板 表面吸水率低 众拓路桥

产品名称	L1100型闭孔泡沫板 河北邯郸聚乙烯嵌缝板涨缝板 表面吸水率低 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

闭孔泡沫板使用说明:1、闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

5、施工技术要求及（1）闭孔泡沫塑料板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。（2）建筑物用闭孔泡沫塑料板还应以下指标：密度为 $120 \pm 5\text{kg/m}^3$ ，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩较久变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

本是该系列的第2部分。自实施之日起，同时代替GB/T10801—1989。由zhongguo轻工业联合会提出。本产品由全guo塑料制品化技术会归口。本起草单位：guo家建筑材料工业局化研究所、轻工业塑料加工与应用研究所、南京欧文斯科宁挤塑泡沫板有限公司、陶氏化学(zhongguo)投资有限公司。

3、操作程序简略。只要把保温及装修工程有机联系在一起就可以了。4、工期短、本钱低。聚泡沫板建材其实和瓷砖用法很像，只要直接粘贴就可以了。其工期非常短，也大大了本钱。5、运用寿命长。聚泡沫板建材具有防火的特色，因此较其他保温材料来说其运用寿命较长。

聚闭孔泡沫板的应用范围：1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；2、道桥接缝止水板；3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；7、跑道之接缝板；8、港口、码头、混凝土。

(4) 闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。(5) 闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。

#### 4、砼施工中的保护

(1) 混凝土浇筑前，必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除；(2) 砼浇筑中设专人对闭孔泡沫板进行看护，及时对因混凝土浇筑造成的闭孔泡沫板移位进行处理。