

# L600型聚乙烯泡沫板 浙江温州聚乙烯嵌缝板涨缝板 防渗透性能好 众拓路桥

产品名称	L600型聚乙烯泡沫板 浙江温州聚乙烯嵌缝板涨缝板 防渗透性能好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

5、施工技术要求及（1）闭孔泡沫塑料板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。（2）建筑物用闭孔泡沫塑料板还应以下指标：密度为 $120 \pm 5\text{kg/m}^3$ ，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩较久变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置,按设计尺寸后退1cm立模,并保证模板的刚度、强度、性要求,混凝土浇筑时伸缩缝附近应保证振捣密实但避免过振,并保证橡胶止水带在浇注中偏移不超过规范规定。3、混凝土达到一定的强度后,剔除预留的3cm高闭孔泡沫板条,将预留缝清理干净,并将整条伸缩缝两侧打墨线,两墨线间距可略超伸缩缝宽度,并沿墨线外封贴宽胶带。

2、水阻力和隔音性:密闭泡孔结构，PE泡沫板表面吸水率低，防潮，防止渗透性能和隔音效果很好。3、聚泡沫板耐腐蚀性能:耐海水、油、酸、碱、盐和其他腐蚀，和良好的耐久性。4、聚泡沫板加工性能:易于热压和切割，胶水，胶水和其他施工安装方便，操作简单。

只需把保温及装修工程有机联系在一起就能够了；4、工期短、本钱低。闭孔泡沫板本来和瓷砖用法很像，只需直接张贴就能够了。其工期非常短，也大大了本钱；5、运用寿命长。闭孔泡沫板具有防火的特色，因此较别的保温材料来说其运用寿命较长。

5、产品环保，施工简便，防渗、防漏效果佳。应用范围：可广泛用于河道、渠道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、、桥梁、护坡、地下工程、市政公路等各种混凝土涨缝接缝工程。（一）产品规格：长2米X宽1米。厚度5-50毫米之间据需。

高密度聚闭孔泡沫板的性能是非常优异的，首先它的密度很小，回复率高，而且具有的气泡结构。在聚闭孔泡沫板的物理性能中，它的吸水率低就代表着防水性能好，高密度聚闭孔泡沫板抗腐蚀能力也很强，高密度聚闭孔泡沫板所以聚闭孔泡沫板还有一个特点就是不易老化，很耐用。