

硬质聚乙烯闭孔泡沫板 四川德阳填缝闭孔泡沫板 耐老化 众拓路桥

产品名称	硬质聚乙烯闭孔泡沫板 四川德阳填缝闭孔泡沫板 耐老化 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

按照弹好的墨线在聚闭孔止浆棒(条)上安好定位靠尺,使用开槽机将聚闭孔止浆棒(条)切成凹槽,成品滴水槽尺寸为10mm×10mm,考虑到面层砂浆厚度为5~7mm,为凹槽内成品滴水槽后,成品滴水槽与面层砂浆高度一致,故切凹槽尺寸为8mm×13mm,差值尺寸是为黏结砂浆预留空间,成品滴水槽塑料条。

4、预粘板端翻包网格布在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布,将不小于220mm宽的网格布中的80mm宽用专用黏结砂浆牢固粘贴在基面上(黏结砂浆厚度不得超过2mm),后期粘贴聚闭孔泡沫板时再将剩余网格布翻来。

聚闭孔泡沫板按照发泡倍率分为L-1100和L-600两种型号,在伸缩缝施工时主要采用的是L-1100型。聚闭孔泡沫板填缝板施工1、闭孔泡沫板运输(1)闭孔泡沫板由生产厂家运至施工现场。(2)产品在运输中,应避免阳光直接暴晒、雨淋,并保持清洁,防止变形,且不能与其它有害相,注意防火。

2、闭孔泡沫板储存(1)闭孔泡沫板在运至施工现场后,其存放应尽量接近安装位置,并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。(2)严禁露天存放,在库房存放应干燥通风,产品要离热源1m以上,且存放整齐,防止变形。

4、聚泡沫板施工中必须有技术人员现场指导。安装时,泡沫板边线应与结构轮廓线重合,并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。5、聚闭孔泡沫板是分块安装的,接缝处必须严丝合缝,并且保证接缝平整。

6、抗老化,、耐油、耐碱、耐酸,使用寿命在25年以上。7、减震缓冲,优良的缓冲性、而强韧。8、耐低温,在-100至105条件下物体不起变化,适合冷冻空调业做保温材料。9、外观漂亮,颜色多样,平整光洁。

