

上海华阳HY-106 工作测振仪

产品名称	上海华阳HY-106 工作测振仪
公司名称	广州广物实能机电设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	类型:数字测振仪
公司地址	中国 广东 广州市 广州市越秀北路410号
联系电话	86-02083550072/83556775 13631413228

产品详情

类型 数字测振仪

hy-106工作测振仪是一种新型的数据采集仪器。它可以有两种使用方式：1) 与运行在windows 98(第二版)以上的分析软件和通讯软件组成一个振动信号采集和分析系统，用于管理和实施设备状态监测工作。2) 作为独立工作的测振仪, 仪器能测量宽带振动的加速度（真峰值）、速度（有效值）和位移（真峰-峰值），还能测量设备的表面温度，用于非计划管理状态下的设备点检。hy-106的键操作简单易学，图形点阵式液晶可显图形和字符，界面直观明了，提示信息全部汉化。先进的设备标签识别装置，对测点确认提供了先进的支持手段，规范了巡检操作过程。与pc机通讯操作采用非接触式红外接口，安全可靠，方便实用。配套软件以高效可靠的数据库为基础，具有先进的管理功能，可方便地生成计划巡检任务，为企业开展设备状态监测工作提供有效的支持，各种实用的分析功能，为设备故障诊断和维修计划的实施提供了科学的依据。

22 技术参数

- 1) 显示器：128 × 64图形点阵液晶显示器，带自动背光，可显示图形、汉字和其它字符。
- 2) 示值误差
- 1) 振动量： $\pm (5\% \text{读数} + 2 \text{个字})$ 。
- 9 (温度： ± 2)。
- 3) 振动传感器共振频率：20kh z。
- 4) 电源：dc 7.2v (可充电锂电池组)。
- 5) 功耗：约0.5w。
- 6) 频率范围：加速度 速度 位移频率范围10hz ~ 5khz 10hz ~ 1khz 10hz ~ 100hz频率分辨率6.25hz 2.5hz 0.5hz采样点数2048 1024 5127)
- 7) 量程：加速度 0.1m/ s² ~ 200.0m/ s² 真峰值速度 0.1mm/ s ~ 140.0mm/ s 有效值位 移 1 u m ~ 4000 u m 真峰 - 峰值温度 -15 ~ 150
- 8) 内存量：512k sram (可存放带波形数据100 ~ 400条)。
- 9) 自动关机：在非测试状态下，停止键操作后5分钟，
- 10) 报警：数据溢出或大于报警值均有声音、汉字和图形信息提示。
- 11) 外型尺寸：230mm × 120mm × 43mm。
- 12) 正常工作条件环境温度：0 ~ 40 ; 相对湿度： 80% ; 无腐蚀性气体和强电磁场干扰。 动关机。

本司还供应上海华阳其他产品：