

梧州市PCM蓄电池12V160AH户外储能系统

产品名称	梧州市PCM蓄电池12V160AH户外储能系统
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

梧州市PCM蓄电池12V160AH户外储能系统 *1.10中标人应负责本工程中智能照明控制系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统等模块及能源管理系统的电度表在配电箱（柜）内安装、接线、厂内调试，模块和电度表由其他分包商负责采购及送至中标人厂内，中标人在接收时应验收并双方签字确认，并无条件配合施工现场调试，强弱电应分开布线；如果其他分包商所提供的元器件未及时送至中标人厂内，应由中标人根据业主提供的本条款系统元器件的尺寸预留安装位置，并现场安装接线、调试，元器件的布置应预留出弱电元器件的安装位置，如不能确定所需预留空间的大小，预留尺寸须得到设计的认可；外形尺寸和安装方式，符合设计、及地方法规要求；且所产生的费用包含在投标总价中。

2.投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件。

投标人或制造商应提供机关颁发的ISO 9000系列的认证书或等同的体系认证证书。MI电缆具有良好的耐火特性且可以长期工作在25 高温之下，同时还有防爆、性强、载流量大、耐辐射、机械强度高、体积小、重量轻、寿命长、的特点。但价格贵、工艺复杂、施工难度大，在油灌区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合，可采用这种耐火性能好的电缆。用时注意的问题根据耐火电缆的具体特性，设计人员在设计选用时应注意以下几个问题：当耐火电缆用于电缆密集的电缆隧道、电缆夹层中，或位于油管、油库附近等易燃场所时，应首先选用A类耐火电缆。

《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》GB3804 《3.6~40.5kV高压交流负荷开关》GB/T4109

《交流电压高于1000V的绝缘套管》DL/T537 《高压低压预装箱式变电站选用导则》GB/T18858.1

《低压开关设备和控制设备》GB/T4942.2 《低压电器外壳防护等级》GB/T14598 《电气继电器》

GB7251.1 《低压成套开关设备》GB7328 《电力变压器和电抗器的声级测定》GB/T17215

《1和2级静止式交流有功电能表》GB4208 《外壳防护等级》（IP代码）IEC687

《0.2S有功电能表技术标准》GB4208 《箱式变电站外壳防护等级》DL/T 719

《电力系统中传输电能脉冲计量配套标准》GB50171

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》DL/T614 《多功能电能表》GB/T 50065

《交流电气装置的接地设计规范》DL/T 5137 《电测量及电能计量装置设计技术规程》

Dengta灯塔蓄电池 Desch德斯奇蓄电池 DESTED戴思特蓄电池 DF贝利蓄电池 Diamec德万蓄电池

DrivingPowers驱动力蓄电池 DSTK蓄电池 EADAN伊电蓄电池 EAGLE BATTERY蓄电池 EAST易事特蓄电池

EATDAN蓄电池 EATON伊顿蓄电池 EFFEKTA蓄电池 EHKS霍克斯蓄电池 ENDURING恒力蓄电池

EPUTER爱浦特蓄电池 EROT易荣特蓄电池 ESG蓄电池 ETARIO蓄电池 Eurus欧洛斯蓄电池 FIAMM非

凡蓄电池 FirstPower一电蓄电池 FORCE强势蓄电池 Fortune Power蓄电池 FSP全汉蓄电池
FULLRIVER丰江蓄电池 G-BATT冠臻蓄电池 GDPAX蓄电池 GEB蓄电池 GME蓄电池 GMP蓄电池
GNB蓄电池 GOODEN古登蓄电池 GS-YUASA蓄电池

[克拉玛依市PCM蓄电池12V134AH电力系统](#)