

闭孔型聚乙烯泡沫板 湖南永州机场跑道用聚乙烯板 伸缩强度大 众拓路桥

产品名称	闭孔型聚乙烯泡沫板 湖南永州机场跑道用聚乙烯板 伸缩强度大 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高压聚闭孔泡沫板的特点闭孔泡沫板又叫聚闭孔泡沫板，可用于混凝土伸缩缝止水接缝、地下通道混凝土止水接缝、桥梁、地下通道伸缩缝止水接缝。高压聚闭孔泡沫板高压聚闭孔泡沫板有哪些特点。1、保温隔热，PEF具有微细的气泡结构，空气对流小、导热系数低。

高压聚闭孔泡沫板的特点闭孔泡沫板又叫聚闭孔泡沫板，可用于混凝土伸缩缝止水接缝、地下通道混凝土止水接缝、桥梁、地下通道伸缩缝止水接缝。高压聚闭孔泡沫板高压聚闭孔泡沫板有哪些特点。1、保温隔热，PEF具有微细的气泡结构，空气对流小、导热系数低。

2、产品的应用范围混凝土公路伸缩缝之接缝板；道桥接缝止水板；水利工程堤坝、护坝、消力坝、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；跑道之接缝板；港口、码头、混凝土之接缝板；水洞、混凝土之过水接缝板；地。

浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置,按设计尺寸后退1cm立模,并保证模板的刚度、强度、性要求,混凝土浇筑时伸缩缝附近应保证振捣密实但避免过振,并保证橡胶止水带在浇注中偏移不超过规范规定。3、混凝土达到一定的强度后,剔除预留的3cm高闭孔泡沫板条,将预留缝清理干净,并将整条伸缩缝两侧打墨线,两墨线间距可略超伸缩缝宽度,并沿墨线外封贴宽胶带。

高密度聚闭孔泡沫板（粉状聚的颗粒尺寸在500~1000微米，小球状（混有发泡剂）聚颗粒尺寸为3~4毫米）。粉状聚手先与模具粘附而小球状聚继续循环流动并不断受热，然后形成了塑件的表皮壳层接着高密度聚闭孔泡沫板进行发泡反应。

正因为化学交联聚发泡其独特的优越性，复原率强，无吸水性、耐水冲击性、耐气候性、耐化学性、耐老化性是其它材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。3、产品规格原板规格为（1200~1400）×（2000~2600）×50mm，根据用户需要可要生产5~50m不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。