

填缝聚乙烯闭孔泡沫板 四川凉山机场跑道用填缝板 耐盐耐油 众拓路桥

产品名称	填缝聚乙烯闭孔泡沫板 四川凉山机场跑道用填缝板 耐盐耐油 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高密度聚闭孔泡沫板（粉状聚的颗粒尺寸在500~1000微米，小球状（混有发泡剂）聚颗粒尺寸为3~4毫米）。粉状聚手先与模具粘附而小球状聚继续循环流动并不断受热，然后形成了塑件的表皮壳层接着高密度聚闭孔泡沫板进行发泡反应。

砂浆调制完毕后，须静置5min，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在1h内用完。材料节约措施不断z huan业操作技能，严格按施工程序进行操作，坚持每道工序的检验，避免返工事故的发生。施工中依据配板图裁切聚闭孔泡沫板，以浪费。

聚闭孔泡沫板施工：1、先进行施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置，按设计尺寸后退1cm立模，并保证模板的刚度、强度、性要求，混凝土浇筑时施工缝附近应保证振捣密实但避免过振，并保证橡胶止水带在浇筑中偏移不超过规范规定。

聚闭孔泡沫板能够用于建筑、水利、市政、桥梁工程等各种构造的变形缝、沉降缝、伸缩缝、隔缝供给供给密封及隔缝所运用。那聚闭孔泡沫板都是有哪些显著的不同特点呢。1、其结构是的气泡类型存在，因而其密度相对比较小并且自我恢复能力比。

闭孔泡沫板密度高已经代替了的三油四毡、沥青和木杉板等材料。泡沫板的吸水率及低是按cm³计算的。1、压缩性，反映胀缝材料的抗压缩变形能力。当道面板受热，胀缝变窄时，胀缝材料能被压缩，且压缩应力适中。

6、在实际施工中，闭孔泡沫板会经常和双组份聚硫密封胶、双组份聚氨酯密封胶配合使用。使用时以闭孔泡沫板作为背衬材料，在其上部嵌填密封胶产品。聚闭孔泡沫板伸缩缝施工：1、先进行伸缩缝一侧混

凝土浇筑。