

L1100型低发闭孔泡沫板 广东珠海闭孔塑料泡沫板 防渗透性能好 众拓路桥

产品名称	L1100型低发闭孔泡沫板 广东珠海闭孔塑料泡沫板 防渗透性能好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(4) 闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。(5) 闭孔泡沫板是分块安装的, 接缝处必须严丝合缝, 并且保证接缝平整。4、砼施工中的保护(1) 混凝土浇筑前, 必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除; (2) 砼浇筑中设专人对闭孔泡沫板进行看护, 及时对因混凝土浇筑造成的闭孔泡沫板移位进行处理。

3、随便分割闭孔泡沫板。闭孔泡沫板是具有一定的闭孔结构的, 因而没有特殊使用效果时尽量不要随意分割泡沫板。4、不处理闭孔泡沫板的接头部分。聚泡沫板的连接要严密, 不可断接, 闭孔泡沫板的接头部分应当平整, 因而缝隙处一定要处理好, 要填充密实。

4、聚闭孔止浆棒(条)的应用: 聚闭孔止浆棒(条)是一种接缝止水材料, 经科学院等单位反复证明, 其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比, 聚闭孔泡沫塑料板在已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡, 路基护坡等混凝土工程。

聚闭孔止浆棒(条)密度: 0.05—0.14g/cm³, 抗拉强度 0.15mpa, 抗压强度 0.15mpa, 强度 4.0n/mm。
加热变形 2.0, 吸水率 0.005g/cm³, 延伸率 100, 硬度(c型硬度计), 40--60邵尔a。

高密度聚闭孔泡沫板是一种具有的气泡结构的新型防水材料, 外观结构为微小泡沫颗粒组成。发泡的生产工艺: 两种不同的聚原料放入模具, 一种为粉状聚, 而另一种为混有发泡剂的小球状聚。粉状聚的熔点比发泡剂分解温度低, 且颗粒尺寸大小也不同, 用来成型塑件的外表层。

聚闭孔泡沫板能够用于建筑、水利、市政、桥梁工程等各种构造的变形缝、沉降缝、伸缩缝、隔缝供给

供给密封及隔缝所运用。那聚闭孔泡沫板都是有哪些显着的不同特点呢。1、其结构是以的气泡类型存在，因而其密度相对比较小并且自我恢复能力比。