

加强型中建牌D-III抗裂防水胶泥

产品名称	加强型中建牌D-III抗裂防水胶泥
公司名称	江门市中建科技开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	品种:混合砂浆 产地:广东省江门市 品牌:中建牌
公司地址	中国广东 江门市 江门市蓬江区杜阮乐宜居2幢108
联系电话	86-07503810102 13714579105

产品详情

品种	混合砂浆	产地	广东省江门市
品牌	中建牌	类别	抹面砂浆
型号	D-III	包装规格	25 (kg)
外观	长条形包装	保水率	- (%)
可操作时间	1 (h)	压折比	3天1.0 28天4.0
灰水比例	0.27	搅拌时间	3分钟 (h)
防冻系数	-	抗压强度	3天6.0 28天20.0 (MPa)
粘结强度	常温28天0.7 浸水7天0.5 (MPa)	施工方式	手抹施工或机械喷涂施工
最低操作温度	- ()	最高操作温度	-
养护时间	28 (天)	储存期	12个月
强度等级	20		

d-iii 抗裂防水胶泥是由聚合物及其它多种特殊添加剂和矿物掺合料改性的高性能复合型干粉砂浆，专用于建筑物墙体、地面的抗裂防水抹面，亦适用于水池、地下室、隧道、地铁等地下工程的防水抹面。

产品特点：

- 1、本品即保持了水泥的高强度、高耐久性及高耐水性等良好性能，又大大增强了其粘结性能、抗裂性能、抗渗透性能、抗干湿循环性能及抗冲击变形能力等。
- 2、良好的抗裂防渗性、粘结性有耐侵蚀性，即使暴露于环境条件恶劣的空气或者阳光下，完成面亦不会出现粉化、空鼓、剥落、龟裂、渗漏等常见建筑病害。
- 3、本品可作为各类建筑物内外墙体、天花喷涂涂料前的刮腻底灰（即扩灰料），可提供抗裂防渗的平滑

完成面，同时为涂料的稳定性、保护性及完美性提供可靠的保证。

产品用途：

- 1、建筑物表面抗裂防水层：墙体、地下室、隧道、地铁……等各类防水工程。
- 2、喷涂涂料前的防渗刮腻子底灰（灰料）：建筑物内外墙体或天花的混凝土面、普通砖面、轻质砖面、普通水泥砂浆面等。