

石笼网挡墙A河北石笼网生产厂家

产品名称	石笼网挡墙A河北石笼网生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司销售部
价格	5.00/平方米
规格参数	厂家:瑞宏 尺寸:齐全 可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	18503189008 18503189008

产品详情

市区江河是城市生态环境和自然风光的主要承重。河堤是包含河提、边坡防护、河道、水质、微生物菌种和动物与植物错综复杂的生态体系，即是防洪排涝、引水渠耐旱的主要安全通道，也是娱乐休闲和欣赏度假旅游的地方。自打进到科技革命以后，大家一味追求社会经济发展，很多化工废水、农业污水和生活废水立即排进江河，再加上江河管理方法与维护的欠缺，河堤广泛发生样子单一、河堤构造硬底化、水环境破坏、河流生态系统受到破坏、生态河道比较严重流失等诸多问题。但是，河堤自然环境的基础设施基本建设远远地落后于社会经济发展，怎样进行河堤生态环境治理基本建设是现阶段河堤生态环境治理急需解决难题。因而，河堤生态修复技术的发展针对河堤生态环境治理具备十分重要意义。

石笼网护坡理论是新型的软性边坡防护技术性，与传统石砌边坡防护和混凝土板护坡对比具备工程施工简单，坚固耐用，抗不均匀地基沉降等优点。冬天施工因为受冷影响很大，所采用的施工工艺是护坡技术的自主创新。格宾网是通过独特防锈处理的镀锌铁丝设备织成的六边形双绞合钢丝网片，制成合乎工程项目标准的网笼构造，具备更好于设计规范的网笼的物理性能。在施工工地用砂石料添充主要用于坝坡安全防护、河道护底等防侵蚀工程项目，结构具备软性、吸水性、全面性、自然环境两亲性等优点。

格宾网主要参数

(1) 直径：60*80mm、80*100mm、80*120mmmmmm、90*110mm

在其中多线绞合部分长短不可低于50mm.以绞合部分不锈钢丝的金属镀层和PVC涂层不会受到毁坏。

(2) 丝距：格宾网分三种丝距-网丝、边丝、绑丝

1、网丝的范畴在2mm-4mm

2、边丝一般超过网丝，比网丝粗0.5-1.0mm

3、绑丝一般低于网丝，比较常见的以2.2cm占多数

(3) 不锈钢丝抗拉力：不低于38kg/m² 380N/mm

(4) 表层处理

1、磷化处理。上锌量高算10g/m²。耐腐蚀性差

2、热浸镀锌。上锌量高可达到300g/m²。防腐蚀性很强

3、高尔凡（锌铝合金）。这种分两种材料，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。耐腐蚀性

4、PVC浸塑。浸塑厚度一般包1.0mm的薄厚，比如：2.7mm包完了为3.7mm。耐腐蚀性强

(5) 装修隔断：在格宾网的长方位每一米加上一个装修隔断

(6) 规格：可以根据规范订制

(7) 直径、丝距所对比的范畴

格宾网生产流程

格宾网选用六角拧编成的全过程为：原料选择（盘圆）--冷拉/热镀锌/浸塑--设备编制--人力裁切、拼装--产品质量检验--运输包装

格宾网主要用途

该构造适合于边坡防护、基坑工程、公路边坡喷护挂网喷浆、护坡植生（园林绿化）、铁路线高速路防护拦网，它还可以做成笼圈、网垫，用以河流、河堤及海塘的防侵蚀维护及其水利枢纽、江河截留用网笼。

格宾网的应用及特性

一、过去，河堤挡土墙大多采用砌石和浆砌石重力式挡土墙，虽然比较牢固，却不益于水与土体自然的互换，防碍了植物群落生长发育。石笼网防护工程设计是一种一个全新的边坡防护方式，格宾网笼里的孔隙度有益于水质流动性，为推进土水当然互换造就了标准，适合水中生物和微生物菌种存活，从而使水体自净能力得到提高，保护与优化了水资源、水体。

二、蜂巢格网构造抗冲洗能力很强，适用大风大浪比较大的河、湖堤及青狮岩的防护工程。生态格网也叫石笼网，较为可用于高流动速度、磨蚀很严重的堤岸。石笼网属软性结构，关于不均值地面沉降自我调整性佳。岸面多孔结构，石料间之间隙有利于动植物栖居，植物的生长。

三、可执行植物群落园林绿化，人力铺装的土质或土壤在石笼网防护工程项目填充物间间隙中当然堆积，为园林绿化植物群落造就了生存条件，*播种，绿色植物还会在堆积的沙土中当然冒出。自由生长的花草抗旱性强，适用本地气候自然地理生长发育标准，可以长期保持河边的植物群落自然环境，完成生态环境治理、当然、和睦、的景观效果。

甄选石笼网厂家，河北省宏来石笼网厂家*。我们也会以*好产品，*合理价格，捷快啊生产效率，期待与

新老顾客深度合作！宏来，石笼网厂家就做您自己想要的格宾网！！！！

欢迎走进安平县瑞宏金属丝网生产制造有限公司网站，我司坐落于归属于环渤海经济圈和环渤海经济圈的“193”方案京南区—聊城市。

详细地址是河北省衡水安平县河北衡水市安平县金属丝网新天地，责任人是刘华谦。

主营我司主要产品：格宾网，石笼网，铅丝石笼，格宾石笼，绿格子格宾网，电焊石笼网，加强筋格栅，赛克格宾网等。我的产品广泛用于水利工程和道路工程的软性绿色生态安全防护，植被恢复，环境保护及气象灾害的预防等环保设备工程。我司坚持不懈技术性**，创新管理，实行标准化生产，从原料采购，企业生产管理，产品质量检测等重要环节严格监督，保证了产品品质，获得..。

企业注册资本企业注册资本rmb 500 - 1000 万余元。