

L600型高发泡泡沫板 内蒙古乌海聚乙烯嵌缝板涨缝板 恢复率高 众拓路桥

产品名称	L600型高发泡泡沫板 内蒙古乌海聚乙烯嵌缝板涨缝板 恢复率高 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高密度聚闭孔泡沫板（粉状聚的颗粒尺寸在500~1000微米，小球状（混有发泡剂）聚颗粒尺寸为3~4毫米）。粉状聚手先与模具粘附而小球状聚继续循环流动并不断受热，然后形成了塑件的表皮壳层接着高密度聚闭孔泡沫板进行发泡反应。

聚闭孔泡沫板按照发泡倍率分为L-1100和L-600两种型号，在伸缩缝施工时主要采用的是L-1100型。聚闭孔泡沫板填缝板施工1、闭孔泡沫板运输（1）闭孔泡沫板由生产厂家运至施工现场。（2）产品在运输中，应避免阳光直接暴晒、雨淋，并应保持清洁，防止变形，且不能与其它有害相，注意防火。

砂浆调制完毕后，须静置5min，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在1h内用完。材料节约措施不断z huan业操作技能，严格按施工程序进行操作，坚持每道工序的检验，避免返工事故的发生。施工中依据配板图裁切聚闭孔泡沫板，以浪费。

6、在实际施工中，闭孔泡沫板会经常和双组份聚硫密封胶、双组份聚氨酯密封胶配合使用。使用时以闭孔泡沫板作为背衬材料，在其上部嵌填密封胶产品。聚闭孔泡沫板伸缩缝施工：1、先进行伸缩缝一侧混凝土浇筑。

(2)采用小榔头轻轻敲打止浆条,不可用重锤,防止损伤止浆条。(3)每次T梁浇筑完毕后,用小榔头轻轻敲打止浆条,使止浆条上一些预留泥浆脱落;施工中,止浆条如有脱松的情况,可以起校正的作用,使得止浆条一直处于直顺状态,确保止浆效果良好。

聚闭孔泡沫板，低发泡聚闭孔泡沫板，聚填缝板，低发聚泡沫板，低压聚发泡板，高压聚发泡板，聚嵌

缝板，聚闭孔泡沫涨缝板，聚闭孔泡沫填缝板，高压聚泡沫塑料板，聚泡沫塑料板，L-1100聚闭孔泡沫板，L-600聚闭孔泡沫板，L-1400低发泡闭孔泡沫板，闭孔。