

微膨胀高强灌注料（EGM）普通型

产品名称	微膨胀高强灌注料（EGM）普通型
公司名称	江门市中建科技开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:水泥基 产地:广东 功能:无收缩灌浆
公司地址	中国广东 江门市 江门市蓬江区杜阮乐宜居2幢108
联系电话	86-07503810102 13714579105

产品详情

材质	水泥基	产地	广东
功能	无收缩灌浆	规格	普通型
抗压强度	60Mpa	品牌	中建
适用范围	二次灌浆、植筋、设备安装		

产品应用范围 大型设备和精密设备地脚螺栓与机座二次灌浆； 钢结构与混凝土固接的二次灌浆； 后张法预应力钢丝灌浆； 地铁、隧道、地下工程逆打法施工缝嵌固； 植筋； 梁、柱二次加固； 路面局部快速抢修。

egm浆料固结后具有很高的早期强度和后期强度，可在1~3天内调试设备，能确保机座坚固耐久；

egm强度指标见下表（水料比 = 0.14时）：

流动度 290 mm

型号 抗压强度 (mpa) 抗折强度 (mpa) 1d 3d 28d 1d 3d 28d普通型 20 40 60 4.0 6.0 7.0