

青鸟JBF62E-AT8组合式电气火灾监控探测器

产品名称	青鸟JBF62E-AT8组合式电气火灾监控探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:青鸟 型号:JBF62E-AT8 产地:河北
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

青鸟JBF62E-AT8组合式电气火灾监控探测器

一、功能特点

采用无极性两总线制连接方式，通讯稳定可靠，布线简便

多配接8路传感器，可根据现场需要选择为剩余电流互感器、温度、电流传感器

设有两个指示灯，能清楚地指示探测器的状态。绿色闪烁时表示为正常工作状态，红色常亮为报警状态，黄色常亮为故障状态

能将实时的剩余电流值、温度值、报警信号和故障信号传送到配接的电气火灾监控设备

剩余电流报警设定值在200mA~1000mA的范围内，步距1mA，默认报警设定值为500mA；探测器所连接传感器为温度传感器时，报警温度值设定在55 ~ 140 的范围内，步距1 ，默认值为85 ；剩余电流和温度的报警值与设定值之差的值小于设定值的5%

探测器的地址、各通道的传感器类型、报警设定值可以通过编码器或电气火灾监控设备进行设置

每一个探测器具有唯一的产品序列码（PSN码），用于识别身份，便于产品跟踪管理

二、JBF62E-AT8组合式电气火灾监控探测器技术参数

型号 JBF62E-AT8

名称 组合式电气火灾监控探测器

品牌 青鸟消防

额定工作电压 DC24V，调制型，监控设备提供

监视电流 1.2mA (DC24V)

报警电流 1.3mA (DC24V)

确认灯 正常状态绿色闪亮，报警状态红色常亮，故障状态黄色常亮

线制 二线制（无极性）

编址范围 1~252

编址方式 编码器编址、监控设备编址

远传输距离 1500m (RVS-2 × 1.5mm²)

兼容性 可配接JBF62S30电气火灾监控设备

传感器数量 配备多8只JBF-CTZ6系列剩余电流互感器或TPS2-430G104F-1000型温度传感器(长度1m)

探测范围 剩余电流：200mA~1000mA；温度：55 ~ 140

工作温度 -10 ~ +50

贮存温度 -20 ~ +65

相对湿度 95%(无凝露)

外观 PantoneQ716-1-3 灰色

外壳材质 ABS，阻燃V0级

产品重量 175g

外形尺寸 110mm × 94.4mm × 45mm (长 × 宽 × 高)

三、JBF62E-AT8组合式电气火灾监控探测器外形尺寸图

JBF62E-AT8组合式电气火灾监控探测器外形尺寸图