

衢州市PEVOT蓄电池12V8AH混合供电系统

产品名称	衢州市PEVOT蓄电池12V8AH混合供电系统
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

衢州市PEVOT蓄电池12V8AH混合供电系统 1.总则 1.1本设备技术规范书适用于10/0.4kV箱式变电站，技术规范书提出了该产品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。1.2投标人必须按招标文件的要求完成设备的设计选型、制造、工厂检验、运输、卸货、安装、调试及初验、试运行、终验收及售后服务等工作，并配合甲方完成设备的工厂监造、厂验、培训等相关工作，按上述顺序向终用户移交所需的资料。同时，投标人应提供招标文件中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所必需的部件、附件、工具等的详细要求，并在投标文件中提供相关功能的详细描述，相关费用包含在投标报价里。一个单轮或脚轮所需的载重能力计算如下： $T=(E+Z)/MN$ ：---T=单轮或脚轮所需承载重量；---E=运输设备的自重；---Z=荷重；---M=所用单轮和脚轮的数量；---N=安全系数(约1.31.5)。决定轮径大小：通常车轮直径愈大愈容易推动，荷重能力也愈大同时也较能保护地面不受损坏，轮径大小的选择首先应考虑承载的重量和荷重下搬运车的起动推力来决定。车轮材质软硬的选择：通常车轮有尼龙轮、聚氨脂轮、高强度聚氨脂轮、高强度人造胶轮、铁轮、打气轮。内容 基准 维护 电池组浮充总电压 用电压表测量电池组正负极输出端电压

- 1、测量值与表盘显示浮充电压一致并符合当时温度浮充电压设置标准；
 - 2、温度补偿后的浮充电压值误差 $\pm 50\text{mV}$ 。1、偏离标准值时，以实际测量值为准；
 - 2、对于通过监控模块进行调整后仍然达不到允许误差范围的，要将监控模块进行修理或返厂。
- 检查电池壳、盖有无鼓胀、漏酸及损伤 外观正常 外观异常先确认其原因，若影响正常使用则加以更换 检查有无灰尘污渍 外观清洁 Hai Yong海雍蓄电池 HAIRF海瑞弗蓄电池 HAWKER霍克蓄电池 HE蓄电池 HOPPECKE荷贝克蓄电池 HOSSONI鸿宝蓄电池 HTB蓄电池 HUANYU环宇蓄电池 HUAYUNDA华运达蓄电池 HUIZHONG汇众蓄电池 IBoody 艾保电蓄电池 ID雷迪司、IEAS科电蓄电池 IWELL蓄电池 JALON捷隆蓄电池 J嘉博特蓄电池 Jeidar捷益达蓄电池 JENON聚能蓄电池 JIERUISHI杰瑞士蓄电池 JIUHUA九华蓄电池 J-POWER蓄电池

[吉林市PEVOT蓄电池12V7AH电网地区](#)