

L600型聚乙烯泡沫板 山东烟台涵洞隧道用填缝板 耐酸耐碱 众拓路桥

产品名称	L600型聚乙烯泡沫板 山东烟台涵洞隧道用填缝板 耐酸耐碱 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚闭孔泡沫板按照发泡倍率分为L-1100和L-600两种型号，在伸缩缝施工时主要采用的是L-1100型。聚闭孔泡沫板填缝板施工1、闭孔泡沫板运输（1）闭孔泡沫板由生产厂家运至施工现场。（2）产品在运输中，应避免阳光直接暴晒、雨淋，并应保持清洁，防止变形，且不能与其它有害相，注意防火。

下面介绍一下施工及要求：1、聚泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在聚泡沫板施工前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

聚泡沫板的不同接缝有：方向止水接缝、横向止水接缝和另外特别接缝。这些是根据不同接缝实现其保温性能的。聚泡沫板保温性能非常突出，下面就让我们重点了解一下聚泡沫板的这一保温性能。

按照弹好的墨线在聚闭孔止浆棒(条)上安好定位靠尺,使用开槽机将聚闭孔止浆棒(条)切成凹槽,成品滴水槽尺寸为10mm×10mm,考虑到面层砂浆厚度为5~7mm,为凹槽内成品滴水槽后,成品滴水槽与面层砂浆高度一致,故切凹槽尺寸为8mm×13mm,差值尺寸是为黏结砂浆预留空间,成品滴水槽塑料条。

聚闭孔泡沫板又称：(PE)聚闭孔泡沫板、聚闭孔泡沫塑料板、PE泡沫填缝板、聚涨缝板、接缝板、BW-2000型嵌缝板聚闭孔泡沫板分类：（1）按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种；（2）按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板（L-11）。

聚闭孔泡沫板施工：1、先进行施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置，按设计尺寸后退1cm立模，并保证模板的刚度、强度、性要求，混凝土浇筑时施工缝附近应保证振捣密实但避免过振，并保证橡胶止水带在浇筑中偏移不超过规范规定。

