

驻马店市PEVOT蓄电池12V17AHUPS电源

产品名称	驻马店市PEVOT蓄电池12V17AHUPS电源
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

驻马店市PEVOT蓄电池12V17AHUPS电源 表1所示：表1 紧固力矩建议表 螺栓规格 M5 M6 M8 扭矩

3.1~4.2N·m 3.9~5.4N·m 11~14.7N·m 4.3安装及接线

将金属安装工具（如扳手）用绝缘胶带包裹，进行绝缘处理。行电池之间的连接，然后再将电池组与充电器或负载连接。对于使用接插式端子的蓄电池时，建议用插孔式母端与之连接。需要特别紧固时，可用烙铁焊接端子，用60W烙铁在5秒以内完成焊接。

多组电池并联时，遵循先串联后并联的接线方式。

为保证较好的散热条件，各列电池间距需保持20mm以上。九十五：什么是三视图?答：常称主视图，俯视图，左视图三个基本视图为三视图。九十六：铆工进行装配的三要素是什么?答：是支撑，，夹紧。九十七：什么是矫正?答：矫正就是将钢材在外力作用下产生塑性变形，使钢材局部收缩的纤维拉长，伸长的纤维缩短，达到金属部分的纤维长度均匀，以消除表面不平，弯曲，扭曲和波浪变形的缺陷，从而获得正确的形状。九十八：三角形展开的原理是什么?答：原理是将零件表面分成一组或很多组三角形，然后求出各组三角形每边的实长，并把它们的形状依次画在平面上，得到展开图。

2.1投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。

2.2投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

2.3投标人或制造商应提供投标产品型式试验报告。

2.4投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

3.项目概况及要求 3.1本项目位于成都天府机场工作区内，为成都天府机场莲花公园配套房建项目。 Hai

Yong海雍蓄电池 HAIRF海瑞弗蓄电池 HAWKER霍克蓄电池 HE蓄电池 HOPPECKE荷贝克蓄电池

HOSSONI鸿宝蓄电池 HTB蓄电池 HUANYU环宇蓄电池 HUAYUNDA华运达蓄电池

HUIZHONG汇众蓄电池 IBoody 艾保电蓄电池 ID雷迪司、 IEAS科电蓄电池 IWELL蓄电池

JALON捷隆蓄电池 J嘉博特蓄电池 Jaidar捷益达蓄电池 JENON聚能蓄电池 JIERUIISHI杰瑞士蓄电池

JIUHUA九华蓄电池 J-POWER蓄电池

[咸阳市PEVOT蓄电池12V12AH环境](#)