

营口市PEVOT蓄电池12V33AH通信电力机器

产品名称	营口市PEVOT蓄电池12V33AH通信电力机器
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

营口市PEVOT蓄电池12V33AH通信电力机器 发现安全阀有晃动现象，应对安全阀进行紧固检查安全阀排气是否正常，利用泡沫液体涂抹在安全阀周围，观察排气是否正常 有阶段性气泡产生安全阀常闭或者常开，均属于不正常现象，需要更换安全阀。（同时必须对电池的失水情况进行检查）

直流供电切换 切断交流，切换为直流供电 交流供电顺利切换为直流供电 纠正可能偏差

6.2.2每季度检查维护项目（除了每个月检查维护项目外，增加以下一项内容）项目内容基准维护

每个电池的浮充电压用四位半数字万用表测量当时温度浮充状态下各单体电池端电压 GCr15SiMo钢抗回火性能明显优于GCr15SiMn钢和GCr18Mo钢。GCr15SiMn钢和GCr15SiMo钢常规马氏体淬回火后的冲击韧度与断裂韧度基本相当，GCr18Mo钢的等温淬火贝氏体组织的冲击韧度和断裂韧度明显优于GCr15SiMo钢和GCr15SiMn钢。在常规马氏体淬回火条件下，GCr15SiMo钢的接触疲劳寿命高于GCr15SiMn钢。GCr15SiMo钢与GCr18Mo钢的等温淬火下，其全下贝氏体（BL）组织的疲劳寿命高于M/B复合组织的疲劳寿命。

6.2.6 一体式空调 6.2.6.1箱式变电站高低压室均安装一体式空调，将柜内外空气完全隔绝，避免外界水汽及灰尘进入；空调具备智能数据采集功能，RS485通讯，实时上传告警数据；来电自启动，并可选加热功能。当检测到柜内温度 35℃，3.5分钟后空调启动致冷，检测到柜内温度 < 35℃，空调则处于待机状态。

Dengta灯塔蓄电池 Desch德斯奇蓄电池 DESTE戴思特蓄电池 DF贝利蓄电池 Diamec德万蓄电池 DrivingPowers驱动力蓄电池 DSTK蓄电池 EADAN伊电蓄电池 EAGLE BATTERY蓄电池 EAST易事特蓄电池 EATDAN蓄电池 EATON伊顿蓄电池 EFFEKTA蓄电池 EHKS霍克斯蓄电池 ENDURING恒力蓄电池 EPUTER爱浦特蓄电池 EROT易荣特蓄电池 ESG蓄电池 ETARIO蓄电池 Eurus欧洛斯蓄电池 FIAMM非凡蓄电池 FirstPower一电蓄电池 FORCE强势蓄电池 Fortune Power蓄电池 FSP全汉蓄电池 FULLRIVER丰江蓄电池 G-BATT冠臻蓄电池 GDPAX蓄电池 GEB蓄电池 GME蓄电池 GMP蓄电池 GNB蓄电池 GOODEN古登蓄电池 GS-YUASA蓄电池

[延安市PEVOT蓄电池12V26AH水电站直流屏](#)