

龙岗地磅-龙岗电子地磅

产品名称	龙岗地磅-龙岗电子地磅
公司名称	武汉旭慧电子衡器有限公司
价格	51500.00/台
规格参数	型号:SCS 性能:电子地磅 质保:三年
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号(17)(注册地址)
联系电话	13986194931 13986194931

产品详情

销售龙岗地磅、龙岗汽车衡、龙岗电子秤、龙岗皮带秤、龙岗定量包装秤、龙岗无人值守地磅系统等产品。

龙岗地磅-龙岗电子地磅

龙岗地磅产品简介:

旭慧衡器的地磅产品采用功能丰富、存储功能强的高精度桥式或柱式地磅传感器和称重闪光面，组成多功能称重计量系统。电子汽车衡使用及日常维护注意事项：当汽车衡存在缺陷，无法操作时，将接线盒与称重闪光面信号电缆断开，将3

*14米120吨地磅传感器模拟器的插座插入称重闪光面接口，打开电源，看是否可以表面操作。

龙岗电子地磅产品特点:

在主动焊接时，中厚板对接焊缝为了提前焊接，采用不开坡口的措施，导致强度指标下降，甚至达不到标准要求，在曲折试验中出现裂纹，会使焊缝的功能得不到保证，对结构安全构成隐患。主动焊接应根据工艺评定中的主动焊接电流进行，10%~15%的浮动是可以接受的。地磅底部混凝土浇筑铝合金并用直尺找平后，瓦工用木抹子搓毛，再将脚塘整平，然后用铁抹子压光，用塑料扫帚扫毛，以保证拉毛线的方向和深度通用合适。施工中应根据气候和温度，合理安排搓揉、压光和拉毛时间，合理安排和分配劳动力。

龙岗数字地磅性能说明

结构用塑料薄膜保护，拆模后用塑料薄膜和胶带纸及时封闭立柱，薄膜内应有冷凝水。并且墙壁和屋

顶应该通过自然浇水来保护。应保证地磅底部混凝土表面长期湿润，保护时间应在7天以上。地磅基础混凝土强度达到1.2MP后，需要设置模板等作业。大面积地磅基础混凝土施工要做好防裂和外标高工作。大面积地磅基础混凝土一般厚度较大，因此地磅基础混凝土中聚集的水泥水化热不会简单公布。而且大面积地磅基础混凝土表层与空气接触面积大，导致散热快。但在表层散热快、内部温度高的情况下，会形成表层与表层的温差，进而使地磅基础混凝土表层受热。