

高压卷筒电缆，高压卷筒电缆厂家供应

产品名称	高压卷筒电缆，高压卷筒电缆厂家供应
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

高压卷筒电缆应用：

用于斗轮机、卷筒机、运输机械、输送机、移动行车，天车，大型起重机械，堆取料机、龙门吊、行车、门式、桥式、悬臂式、摇臂式起重机、码头吊装机、翻车机、收缆机及各种大型移动设备用电缆，卷筒电缆同时亦可在拖链系统中用作卷筒和拖曳电缆，卷筒电缆、扁电缆随拖轴或其它类似装置的导向进行收展运动。高压卷筒电缆，高压卷筒电缆厂家供应，上海科邦特种电缆厂。

高压卷筒电缆广泛应用于发电工业、水泥工业、港口水运、矿产开掘等粒状散料存储料场的堆取作业，是现代工业大批量粒状物料连续装卸的高效输送设备电缆。高压卷筒电缆，高压卷筒电缆厂家供应，上海科邦特种电缆厂。斗轮机向大型化、自动化方向发展需要更大的输入和输出功率，其使用的斗轮机扁平电缆也随之向高压化方向发展。由于电缆使用在露天环境且弯曲频繁，要求具有柔韧性、较高的耐电压性能、抗拉和耐外力损伤性能、耐环境老化性能及良好的阻水性能和较好的阻燃性能，更要保证电缆的使用寿命，保持电缆在移动状态下结构稳定，在外力作用下结构稳定和零位移。

高压卷筒电缆外护套采用聚醚型聚氨酯PUR复合料，具有耐腐蚀、防水、芯线不易断，高强度抗拉、耐弯曲、耐磨、耐油、防紫外线、耐弱酸碱、护套不开裂等一系列优异的性能。高压卷筒电缆，高压卷筒电缆厂家供应，上海科邦特种电缆厂。高压卷筒电缆导体采用的是多股柔性无氧铜丝，也可根据客户要求电缆成缆设计内置金属或非金属抗拉耐弯曲导体，替代传统普通电缆，特种生产工艺满足客户的各个使用环境，是同类产品电缆的3-4倍，使用寿命超长。

高压卷筒电缆结构：

导体：采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

颜色：彩色线芯或编码线芯接地黄绿芯线

抗拉：特种航空钢丝

抗扭：进口丝凯夫拉芳纶纤维（可添加）

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

高压卷筒电缆技术参数：

额定电压：U₀/U 8.7/10KV/15KV(可选)

弯曲半径：7.5*D

温度范围：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110

生产标准：严格遵循德国VED标准，高于国标

符合认证：CE/ROHS