

# 防汛格宾笼厂家，格宾网挡墙，机械翻边格宾笼生产厂家

产品名称	防汛格宾笼厂家，格宾网挡墙，机械翻边格宾笼生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司销售部
价格	5.00/平方米
规格参数	厂家:河北瑞宏丝网制造有限公司 尺寸:齐全 可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	18503189008 18503189008

## 产品详情

河道治理方案是水利工程的构成部分。河堤是水生态环境的主要媒介，护岸工程是河道生态治理的一项重要对策，对维护河堤免遭冲洗、保持水土具备重要意义。

伴随着时代的变化与水利发展不断地要求，护坡工程已经从以往传统式安全防护方式转变成现如今的生态安全防护方式，格宾石笼网箱是一种由厚镀锌低碳钢丝经重型六角网设备编制、人力剪拼装而成新式安全防护原材料，本产品与以往浆砌石、现浇混凝土迥然不同归属于软性生态格网构造，不但能够满足工程项目所需要的安全防护特性另外还可以为工程项目带较好的生态绿化功效。

格宾笼的材质分类：

镀锌铁丝：镀锌铁丝，不锈钢丝的直径为2.0MM-4.0MM，不锈钢丝的抗压强度不得少于380Mpa，不锈钢丝表面选用热浸镀锌维护，热镀锌的防护层厚度依据客户的要求制做，热镀锌量之深可以达到300g/m<sup>2</sup>。

锌-5%铝-混合稀土合金钢丝：（又叫高尔凡）不锈钢丝，这是一种国际性新型的一种新型的一种新型材料，耐蚀性是一般纯热镀锌的3倍左右，不锈钢丝的口径可以达到1.0MM-3.0MM，不锈钢丝的抗压强度不得少于1380Mpa。

镀锌铁丝浸塑：镀锌铁丝，在不锈钢丝表面包一层PVC防护层，再编制成各种规格的六角网。

锌-5%铝-混合稀土合金钢丝浸塑：在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝表面包一层PVC防护层，再编制成各种规格的六角网。

格宾笼产品执行标准——ASTM标准

绞线网眼平行面抗拉强度:热镀锌格宾笼-3500 lbs/ft,PVC石笼网-2900 lbs/ft

绞线网眼竖直抗拉强度:热镀锌格宾笼-1800 lbs/ft,PVC石笼网-1400 lbs/ft

边丝抗拉强度:热镀锌格宾笼-1400 lbs/ft,PVC石笼网-1200 lbs/ft

表面中间抗拉强度:热镀锌格宾笼-1400 lbs/ft,PVC石笼网-1200 lbs/ft

涂模抗压强度：热镀锌石笼网-6000 lbs/ft，PVC石笼网5300 lbs/ft

格宾笼主要用途：

河道淤积已日益影响到了防汛、防涝、浇灌、供电、航运等多项的功能超常发挥，为复原河堤正常的作用，推动社会经济的高效稳定发展，开展河道清淤疏浚工程项目。使河堤根据整治变深、变大，河流变蓝，人民群众的生产条件和居住条件获得大大提高，做到“水净，河畅，岸绿，风景优美”目标。

格宾笼生产厂家温馨提醒：

全部产品执行标准格宾笼商品都可加工定制，因为销售市场生产加工波动危害和产品尺寸规格不一样，之上加工产品仅作参考，详情敬请拨通显示屏下方的手机欢迎来电咨询，真心实意希望你深度合作，我们将把安心的商品传达给您！