

# 钢丝网架珍珠岩夹芯板钢丝网架珍珠岩夹芯板墙板骨架安装

产品名称	钢丝网架珍珠岩夹芯板钢丝网架珍珠岩夹芯板墙板骨架安装
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	350.00/件
规格参数	品牌:墙小暖 厚度:100 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

## 产品详情

### 钢丝网架珍珠岩夹芯板钢丝网架珍珠岩夹芯板墙板骨架安装

- 1) 施工前应检验板的外观质量、钢丝网架珍珠岩夹芯板墙板安装位置，标高和轴线，同时对结构表面平整度及空间尺寸进行检验，不符合要求者应进行处理。
- 2) 弹放墙厚度线，按施工图及实际空间配置钢丝网架珍珠岩夹芯板墙板，搭接长度上、下错开，并开好钢丝网架珍珠岩夹芯板墙板上门窗及设备洞口。
  - a) 安装钢丝网架珍珠岩夹芯板墙板固定件（间距不大于600mm）从顶部开始安装连接件—竖向一楼地面。
  - b) 安装钢丝网架珍珠岩夹芯板墙板，从安好两边固定件的一端开始，按顺序向另一端安装。
  - c) 校正钢丝网架珍珠岩夹芯板墙板垂直度、平整度，然后安装平网、钢板网及角网。
  - d) 安装门窗洞口节点配件（门窗洞口加U型网，宽度大于等于1800时，用50×50×3方管加强）。e) 安装门框、窗框。
  - f) 中间验收后，按设备图纸开出预埋管件的洞口。

