

玻纤增强45% PA6 美国杜邦 73G45HSL

产品名称	玻纤增强45% PA6 美国杜邦 73G45HSL
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	杜邦:PA6 美国杜邦 73G45H:73G45HSL PA6:纤增强45%
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PA6 美国杜邦 73G15L 玻纤增强15%

PA6 美国杜邦 73G20L玻纤增强20%

PA66美国杜邦型号：101F 101L 103HSL 408L ST801 FR15 FR50 8018HS FE5171 70G13L 70G33L 70G43L 70G50L

PA6美国杜邦型号：73G15L 73G20L 73G30L 73G45L 73G30HSL BK416 73G30HS1L

PA6 美国杜邦 73G30L玻纤增强30%

PA6 美国杜邦 73G30HSL玻纤增强30%

PA6 美国杜邦 73G45HSL玻纤增强45%

PA6 美国杜邦 73M30 73M40 特殊尼龙料

PA在加工中易产生内应力，应进行退火处理。

公司开具：可开具13%增值税

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后一天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

如果你要找的PA6美国杜邦型号没有在上面，请来电咨询我司，我司销售的型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出。

POM美国杜邦总代理商：供应美国杜邦POM 注塑级 挤出级 增强级 耐磨 耐冲击 高韧性 高刚性 高强度 高润滑 抗紫外线 抗蠕变性 等材料

POM美国杜邦型号AF 100AL 100P 100STUVDP 500P 588P 900P

PBT美国杜邦总代理商：供应美国供应杜邦PBT 纯树脂 注塑级 拉丝级 阻燃 增韧 增强 耐腐蚀 耐高温 耐磨 抗化学 等材料

PBT美国杜邦型号：ST820 NC010 ST830FR SK601 BK851 SK602 NC010 SK603 NC010 SK605 SK643FR SK665FR-BK507 LW9330FR

（1）加工特性

PA有明显的熔点，且熔点高，熔程较窄，因此加工温度较高，PA6为220～300℃，PA66为260～320℃。

PA的熔体粘度低，流动性好，熔体粘度对温度和剪切速率都较敏感。但其流体特性接近牛顿流体，即对温度的敏感性较大。

PA的热稳定性较差，热降解倾向严重，应加入二苯胺改善，并严格控制温度。

PA成型时有结晶产生，成型收缩较大；结晶度高低受加工条件的影响较大。

PA吸水率比较大，加工前必须干燥，使含水量小于0.1%。干燥条件为100～110℃，时间10～12小时。

PA制品成型后需进行调湿处理，以降低吸水对性能的影响，提高尺寸稳定性。