玻纤增强45% PA6 美国杜邦 73G45HSL

产品名称	玻纤增强45% PA6 美国杜邦 73G45HSL
公司名称	上海灿羡塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	杜邦:PA6 美国杜邦 73G45H:73G45HSL PA6:纤增强45%
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PA6 美国杜邦 73G15L 玻纤增强15%

PA6 美国杜邦 73G20L玻纤增强20%

PA66美国杜邦型号:101F 101L 103HSL 408L ST801 FR15 FR50 8018HS FE5171 70G13L 70G33L 70G43L 70G50L

PA6美国杜邦型号: 73G15L 73G20L 73G30L 73G45L 73G30HSL BK416 73G30HS1L

PA6 美国杜邦 73G30L玻纤增强30%

PA6 美国杜邦 73G30HSL玻纤增强30%

PA6 美国杜邦 73G45HSL玻纤增强45%

PA6 美国杜邦 73M30 73M40 特殊尼龙料

PA在加工中易产生内应力,应进行退火处理。

公司开具:可开具13%增值税

价格: 元/千克(仅为参考价,以当天实际价格为准)

发货时间:客户下单后一天内发货

运费物流:长三角、珠三角、1000千克以上可含运费,长三角快递费约为20元/包(25千克)

服务:如发现货物与所需材料不符合,无理由退(换)货

如果你要找的PA6美国杜邦型号没有在上面,请来电咨询我司,我司销售的型号齐全,因为型号之多,就没有一一列出。

POM美国杜邦总代理商:供应美国杜邦POM 注塑级 挤出级 增强级 耐磨 耐冲击 高韧性 高刚性 高强度高润滑 抗紫外线 抗蠕变性 等材料

POM美国杜邦型号AF 100AL 100P 100STUVDP 500P 588P 900P

PBT美国杜邦总代理商:供应美国供应杜邦PBT 纯树脂 注塑级 拉丝级 阻燃 增韧 增强 耐腐蚀 耐高温 耐磨抗化学 等材料

PBT美国杜邦型号: ST820 NC010 ST830FR SK601 BK851 SK602 NC010 SK603 NC010 SK605 SK643FR SK665FR-BK507 LW9330FR

(1) 加工特性

PA有明显的熔点,且熔点高,熔程较窄,因此加工温度较高,PA6为220~300,PA66为260~320。

PA的熔体粘度低,流动性好,熔体粘度对温度和剪切速率都较敏感。但其流体特性接近牛顿流体,即对温度的敏感性较大。

PA的热稳定性较差,热降解倾向严重,应加入二苯胺改善,并严格控制温度。

PA成型时有结晶产生,成型收缩较大;结晶度高低受加工条件的影响较大。

PA吸水率比较大,加工前必须干燥,使含水量小于0.1%。干燥条件为100~110,时间10~12小时。

PA制品成型后需进行调湿处理,以降低吸水对性能的影响,提高尺寸稳定性。