

纤维网格布生产厂家 聊城纤维网格布 正大金属筛网支持定制

产品名称	纤维网格布生产厂家 聊城纤维网格布 正大金属筛网支持定制
公司名称	济南正大金属筛网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市原济南油漆厂魏家庄1号
联系电话	15275188889 15275188889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南正大金属筛网制造有限公司

什么是网格布

- 1、网格布又称之为玻璃纤维墙体网格布，纤维网格布定制，它的主要原材料就是玻璃纤维，然后把它织成一种网格布，经过涂覆层酸，烘干之后制作而成，是一种新型的耐碱产品。
- 2、它的特点就是强度比较高，还具有防腐蚀性能，纤维网格布生产厂家，还具有抗裂的特点，施工的时候也比较简单，比如可以用于水泥或者墙体建筑物，能够提高强度，保护好墙体，防止出现开裂的问题。而且网格布还具有抗冲击性，聊城纤维网格布，能够防止霉变，防虫、防火性能都非常不错，是一种保温的新型建材。

而目前我国市场上用于外墙外保温体系的网格布每平方米重量都在130g左右，强度普遍偏低，其常态抗断裂强度只有1000N/5cm，甚至更低。为此：对于外墙外保温项目的网格布的技术指标则要求标准化，在使用前须对采购的耐碱玻纤网格布作出合格确认。在进行外墙外保温的裂缝控制时，不仅要求保温层材料要有一定的抗拉强度和极限拉伸，也要求抗裂防护层材料要有足够的抗拉强度。为此，选用耐碱玻纤网格布时，有必要关注耐碱玻纤网格布自身的抗拉强度是否符合标准。耐碱玻纤网格布为外墙保温面层的加强材料，主要作用是：改善面层的机械强度，保证饰面层的抗力连续性，分散面层的收缩压力和保温应力，避免应力集中，纤维网格布价格，抵抗自然界温、湿度变化及意外撞击所引起的面层开裂。由此耐碱玻纤网格布在外保温系统中起着重要的功能与作用，所以选用

好的玻纤网格布也是保证外保温系统综合质量的重要组成部分。国家现行外墙外保温技术标准（JG149-2003）：玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于750N/50mm，耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于50%，每平方米重量 130克。而JG158-2004玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于1250N/50mm，耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于90%，每平方米重量 160克。纤维网格布生产厂家-聊城纤维网格布-

正大金属筛网支持定制由济南正大金属筛网制造有限公司提供。济南正大金属筛网制造有限公司是山东济南,金属丝网的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南正大领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南正大更加美好的未来。