

智能视频安防监控系统 智能视频安防监控系统方案 泰利德

产品名称	智能视频安防监控系统 智能视频安防监控系统方案 泰利德
公司名称	北京泰利德科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区芙蓉里南街6号院510室
联系电话	13321156078 13321156078

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京泰利德科技有限责任公司

视频监控系统施工中视频信号传输电缆应满足哪些要求？

1应根据图像信号采用基带传输或射频传输，确定选用视频电缆或射频电缆。

2所选用电缆的防护层应适合电缆敷设方式及使用环境的要求(如气候环境、是否存在有害物质、干扰源等)。

3室外线路，宜选用外导体内径为9mm的同轴电缆，采用聚乙烯外套。4室内距离不超过500m时，宜选用外导体内径为7mm的同轴电缆，且采用防火的乙烯聚氯外套。

5终端机房设备间的连接线，距离较短时，智能视频安防监控系统，宜选用外导体内径为3mm或5mm、且具有密编铜网外导体的同轴电缆。

6电梯轿厢的视频同轴电缆应选用电梯用电缆。

视频监控统计计费技术

计费，视频监控计费模式非常单一，通常以租用为主，智能视频安防监控系统设计方案，或者只需考虑用户接入后使用的单一视频监控点的上传信息的时长或流量即可，其业务计费点和计费尺度无需太复杂，一般考虑简单的RADIUS协议即可。未来视频监控系统考虑的计费问题包括单用户对单资源的使用、单用户对多资源的使用、多用户对多资源的使用，这是单计费点和计费尺度、仅仅依靠简明扼要单的计费协议所无法支持的。未来的系统应支持可灵活改变、可批量同时实施的多业务策略，支持上述各种业务策略的实时计费功能。

视频监控系统的初代系统介绍

视频监控是传统模拟闭路视频监控系统，依赖摄像机、线缆、录像机和监视器等设备。例如，摄像机通过同轴线缆输出视频信号。线缆连接到模拟视频设备，智能视频安防监控系统价格，如视频画面分割器、矩阵、切换器、卡带式录像机(VCR)及视频监视器等。模拟传统模拟闭路视频监控系统存在大量局限性：

有限监控能力只支持本地监控，受到模拟视频缆传输长度和缆放大器限制。

有限可扩展性系统通常受到视频画面分割器、矩阵和切换器输入容量限制。

录像负载重用户必须从录像机中取出或更换新录像带保存，且录像带易于丢失、被盗或无意中被擦除。

录像质量不高是主要限制因素。录像质量随拷贝数量增加而降低。

智能视频安防监控系统-智能视频安防监控系统方案-泰利德由北京泰利德科技有限责任公司提供。北京泰利德科技有限责任公司是从事“售饭机,一卡通系统,视频监控系统,车牌识别系统,通道闸”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张新胜

。