

# 不锈钢冷凝锅炉公司 上海卡斯頓公司 重庆不锈钢冷凝锅炉

产品名称	不锈钢冷凝锅炉公司 上海卡斯頓公司 重庆不锈钢冷凝锅炉
公司名称	卡斯頓环境技术（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区凱旋路3131号1705室
联系电话	13761243070 13761243070

## 产品详情

《家用燃气快速热水器》中，不锈钢冷凝锅炉公司，对传统燃气快速热水器的热效率要求，仅为84%以上。同时采用中和剂对排放的冷凝水进行无害处理，真正实现节能环保。冷凝式热水器内部结构复杂，工艺要求高。发展历程编辑 播报冷凝式热水器是指“在正常使用条件下，不锈钢冷凝锅炉哪里有，烟气中的水蒸气被部分冷凝，重庆不锈钢冷凝锅炉，冷凝释放出的潜热用于加热卫生热水的热水器”。为实现“烟气中的水蒸气被部分冷凝”这个决定性的条件中，必须要求进入热水器的水温明显低于烟气

空气要求理论上，每1000BTU（注：1000BTU=252Kcal）热量的输入需要10立方英尺（0.283立方米）的燃烧空气，加上2.5立方英尺（0.07075立方米）的过剩空气，合计为12.5立方英尺（0.354立方米）。安装时，需要预留相应的通风口或进风管路，以保证充足的燃烧需要空气（注：不同厂家的产品，燃烧时需要的空气量可能有所差异）。卡斯頓环境技术（上海）有限公司水管连接：保证管路不发生漏水，不锈钢冷凝锅炉代理，如果楼宇的冷水供应管线有防回流装置、止回阀或带止回阀的水表就必须在热水系统中配备供水膨胀机构。多台并联时，至所有热水器的分支管必须有相同的尺寸和长度，以确保水流均衡。

（4）燃气管路要足够供应热水器的完全热负荷，一定要在热水器之前的燃气供应管上安装一只手动燃气切断阀。（5）电源必须可靠接地，确保使用安全。不锈钢冷凝锅炉公司-上海卡斯頓公司-重庆不锈钢冷凝锅炉由卡斯頓环境技术（上海）有限公司提供。“商用热水器,商用热水炉,锅炉等”选择卡斯頓环境技术（上海）有限公司，公司位于：上海市徐汇区凱旋路3131号1705室，多年来，卡斯頓坚持为客户提供好的服务，联系人：聂景瑞。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。卡斯頓期待成为您的长期合作伙伴！