

7168酸性硅酮玻璃胶 0.6 (MPa)

产品名称	7168酸性硅酮玻璃胶 0.6 (MPa)
公司名称	成都康耐德硅胶科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:细腻,均匀膏状物,无泡沫 密度:1.35 (g/cm ³) 拉伸强度:0.6 (MPa)
公司地址	中国 四川 成都市 武侯区聚龙路顺江段86号附8区15号
联系电话	86-02886638716 013980633118

产品详情

外观	细腻,均匀膏状物,无泡沫	密度	1.35 (g/cm ³)
拉伸强度	0.6 (MPa)	伸长率	89.8 (%)
剪切强度	150 (MPa)	贮存期	9个月
产地	四川成都	品牌	精硅7168
固化条件	常温固化	固化时间	24 (h)
耐水性	优良		

酸性硅酮玻璃胶

产品特性：

- 1、精硅牌7168是单组分、醋酸性、室温固化硅酮密封胶，使用方便；
- 2、具有良好的粘接性能；
- 3、备有透明、白、银灰、黑色等多种颜色，可根据客户需求提供其他颜色。

主要用途：

各类门窗安装，玻璃装配、门框；

玻璃幕墙填缝密封和其他许多建筑工业用途；

使用方法：

- 1、须溶剂或其他方法清洗表面；
- 2、在需要进行保护的部位贴上胶带；
- 3、胶未固化前，进行修整，并除去胶带。

使用限制：

- 1、不能作为结构胶使用；
- 2、本品酸性固化，对多孔性石材、锌质、铁质材料等有辅蚀性。
- 3、不能用于含油或渗油表面使用。

注意事项：

- 1、施工场地保持通风，避免对眼睛、皮肤产生刺激或过敏，如不慎进入眼睛，应立即用清水清洗或就医，避免儿童接触。
- 2、贮藏在阴凉干燥地方，最佳环境为：温度25度，湿度50%，如遇以上环境偏差太大，会影响产品的保存期和使用期，正常环境保存期，6个月。

执行标准：gb/t14683-2003

包装规格：300ml硬支包装

厂址：中国.成都青羊工业园区

天衣无缝滴水不漏业精于专方显卓越