

盘式真空过滤机 实验电炉选上海昀跃 盘式真空过滤机

产品名称	盘式真空过滤机 实验电炉选上海昀跃 盘式真空过滤机
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

适用于对可见光谱区域内物质的含量进行定量分析，可广泛应用于工厂、学校、冶金、农业、食品、生化、环保、石油化工、各科研等单位实验室。

采用微处理机控制技术，在可见光谱区域内对物质作定性、定量分析，是常规实验室必备的多用途分析仪器，应用临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制及大专院校教学实验室等部门。

仪器外观漂亮，采用带背光式LCD显示屏。

金属底板结构，光路不易偏移，稳定性好。

采用全息闪耀光栅C-T式单色器，具有波长精度高，盘式真空过滤机哪家好，单色性好，杂散光低等优点。

采用微机测量系统，T-A转换精度高，并有自动调整0%（T）和调整（T），浓度直读、浓度因子设定，并可选择串行数据打印机进行数据打印功能。

金属底板结构，光路不易偏移，稳定性好。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

可见分光光度计，产品特点：

微机控制技术

采用微处理机控制技术，在可见光谱区域对物质做定性、定量分析，是常规实验室必备的多用途分析仪器。

性能

采用1200条/mm紫外光栅、进口钨灯、大规模集成数字电路、新型的单色器结构使仪器更加。

操作简单，盘式真空过滤机，使用方便

自动调0%，调，T、A的无误差转换使用简便；提供RS232接口，可连接计算机或者直接连接打印机。

特质的样品室

超大的样品室，可选购放置100mm比色皿，特别适合电厂、糖厂进行微量分析。

技术参数：

主机参数；1.1电源：220-240 VAC

50/60Hz 8A ；

微波频率：2450MHz；

整机安装功率：2800W；

(1) 电源要求：220 VAC 50 Hz 15A；

(2) 微波源：微波源，

* (3) 微波输出功率：0~1800W；

* (4) 微波输出特性：微波非脉冲连续自动变频控制，0~自动输出；

(5) 微波均匀性：垂直双向波导设计，三维输出技术，匹配谐波功频实现了高度的场均匀性；

* (6) 微波腔体：52L，316级全不锈钢腔体，6层防腐耐高温特氟隆涂层；

* (7) 自锁式缓冲防爆炉门，在危险出现时能自动提前释放横向压力冲击，确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损；

* (8) 排风和冷却系统：炉腔配备大功率排风系统，各种反应可在通风，安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀，大风量离心式风机，排风量不小于5m³/min；炉腔内具有风冷功能，持续为反应罐降温，温度和压力实时显示。

* (9) 转盘设计：360°同向往返连续旋转，微波均匀，保证各个样品微波环境相同，提高实验结果的一致性。

* (10) 控制方式：触摸屏设计，盘式真空过滤机报价，8寸TFT-LED (800X480彩) 大屏幕显示，远距离直读反应进程，实验室盘式真空过滤机，实时显示密闭反应罐温度、压力，并可实时显示温压曲线；

(11) 操作语言：中文简体

* (12) 自动保护功能：具有故障自检系统；当控温和控压中某一系统失灵时，仪器会自动切断微波发射，并且报警；

盘式真空过滤机-实验电炉选上海昀跃-盘式真空过滤机报价由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上海昀跃——您可信赖的朋友，公司地址：上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室，联系人：赵经理。同时本公司还是从事生化培养箱，恒温生化培养箱，数显生化培养箱的厂家，欢迎来电咨询。