重庆高分子仿古瓦 黄色琉璃瓦 质感细腻不积垢

产品名称	重庆高分子仿古瓦 黄色琉璃瓦 质感细腻不积垢
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	中主瓦:380*470 龙翘:180*480 斜脊瓦:180*480
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

高分子筒瓦的特点:安装简便快捷成都高分子筒瓦因其规格尺寸远大于传统烧结瓦,且具有搭接设计可 靠合理,所以比陶土瓦、烧结瓦的安装更加简便快捷。高分子仿古瓦安装施工说明:屋瓦的安装(参照 安装示意图)(1).安装的基本要点:主檐瓦安装必须由下至上单张纵向排列(底部从檐瓦开始)、由 左至右横向推进,先安装斜屋面主檐瓦后安装脊瓦的程序进行,主檐瓦安装时必须纵向拉一条水平基线 ,该基线随纵 向单排横向移动,按此基线并结合视线目测将瓦左右上下对齐(以瓦与瓦之间的波峰为 准对齐),以达到纵向沟槽与波峰成直线,横向看瓦的接头成直线,即横平竖直、整体划一的效果。(2).一面斜坡安装完毕后安装另一斜坡时基本操作方法如上点,但有一点必须有讲究的是,纵向单排 安装时必须与另一面相对应的单排的波峰及沟槽完全 对应,如此每一排横向推进且完全与另一面的一 排完全对齐,为了达到这一目的仍然需要用拉基准线的方法来保证,只有两面纵向相对应的每一排波峰 与沟槽完全对应才能保证脊瓦安装时与两面主瓦的沟槽与波峰完全吻合而无缝隙且美观。高分子仿古瓦 安装施工说明:安装顺水条沿顺水条墨线每20公分间距尺寸用冲击电锤打孔,孔眼里用木楔固锚,冲击 电钻钻锚用80mm规格的,孔眼深浅不得低于50mm。顺水木条用8cm的铁钉沿顺水墨线固定,顺水木条 必须重合在顺水墨线的中线上,铁钉需钉牢固,人手用力搬不动顺水条为标准,顺水条决定屋面瓦的牢 固程度。高分子仿古瓦安装施工说明:调水平及挂瓦条安装安装挂瓦条时必须调水平,即保证整个挂瓦 条在一个水平面,只有这样才能保证瓦安装后在一个水平面,调水平方法多样,安装工人根据自己的经 验及常用方法进行,以保证挂瓦条的水平面即可。高分子仿古瓦安装施工说明:斜脊瓦的安装斜脊瓦的 安装是本安装工程的难点,也是影响视觉效果的一个视觉点,其施工方案确定为:根据斜坡屋面与斜脊 瓦交汇情况对斜脊瓦进行切割,要求切割后的斜脊瓦必须与斜屋面紧密贴合。我们公司始终秉承"诚 信、互助、共生、共赢"的经营理念,以"拼搏创新,精益求精"为精神;凭借实力、出众服务建立良 好合作关系。时刻欢迎您的到来!