

# 废物利用多孔砖工艺 新甫新型建材 宁阳废物利用多孔砖

产品名称	废物利用多孔砖工艺 新甫新型建材 宁阳废物利用多孔砖
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

## 产品详情

### 多孔砖企业发展的必要性

- (1) 绿水青山就是金山银山，实施可持续发展战略，建立和谐社会要求新型墙体材料快速发展；
- (2) 国民经济的快速发展和住宅产业现代化为新型墙体材料的发展带来了机遇；
- (3) 结构调整和技术为提高新型墙体材料的技术水平和产品档次创造了有利条件；
- (4) 城市现代化和加快城镇化建设要求提供更多的新型墙体材料。
- (5) 我国加入世界贸易组织和世界经济一体化进程加快，将对墙体材料革新工作带来新的挑战。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市新甫新型建材有限公司

### 烧结砖是如何体现出环保性能的？

现在大家都非常关注环保问题，各个工业产品的环保性都非常的重要。大家需要了解的是烧结砖使用的主要特性，烧结砖向大家展示的是突出的使用特点，废物利用多孔砖生产厂家，所以大家在使用的时候享受到的是普遍的效果，大家需要了解的是更多的烧结砖的使用效果，烧结砖给大家的环保性是突出的，大家一起来了解下：

- 1、受大家关注的是烧结砖在使用效果上体现的优势，原料经过高温后里面的有害物质都已被杀s i，体现给大家的是更多的实用性效果。
- 2、烧结砖与大自然有着非常好的亲和力，决定了其所构造的建筑能为数代人服务，所以体现在

使用的效果上带来的是更多的使用优势。

3、烧结砖不会给环境带来任何的污染。

## 1.施工准备

(1)多孔砖在运输、装卸过程中，严禁倾倒和抛掷。经验收的砖应分类堆放整齐，堆置高度不宜超过2m

(2)在常温状态下，多孔砖应提前1—2d浇水湿润。砌筑时，砖的含水率宜控制在10%—15%

(3)砌筑清水墙、柱的多孔砖，应边角整齐、色泽均匀。

(4)砌筑砂浆的配合比应采用重量比，配合比应经试验确定。砂浆稠度宜控制在60—80mm

(5)构造柱混凝土的配合比应采用重量比，配合比应通过计算和试配确定。混凝土所用石子的粒径不宜大于20mm

## 2.施工要点

(1)多孔砖砌体应上下错缝、内外搭砌。多孔砖墙宜采用一顺一丁或梅花丁的组砌形式。

(2)砌筑砌体时，多孔砖的孔洞应垂直于受压面，砌筑前应试摆。

(3)对抗震设防地区的多孔砖砌体，宁阳废物利用多孔砖，应采用一铲灰、一块砖、一揉压的“三一”砌砖法砌筑。对非区的多孔砖砌体，可采用铺浆法砌筑，铺浆长度不得超过750mm;当施工期间气温高于30℃时，铺浆长度不得超过500mm

(4)砌体的灰缝应横平竖直。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mm，废物利用多孔砖出厂价，也不应大于12mm

(5)砌体灰缝砂浆应饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，竖向灰缝宜采用加浆填灌的方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。

(6)除设置构造柱的部位外，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应

砌成斜槎。临时间断处的高度差不得超过一步脚手架的高度

(7)砌体接槎时，必须将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆，废物利用多孔砖工艺，保持灰缝平直。

(8)设置构造柱的墙体应先砌墙，后浇混凝土。浇灌构造柱混凝土前，必须将砖砌体和模板浇水湿润，并将模板内的落地灰、砖渣等清理干净。

废物利用多孔砖工艺-新甫新型建材-宁阳废物利用多孔砖由新泰市新甫新型建材有限公司提供。新泰市新甫新型建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东泰安的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。新甫建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！

