

带式干燥器公司 台州带式干燥器 常州优博干燥工程

产品名称	带式干燥器公司 台州带式干燥器 常州优博干燥工程
公司名称	常州市优博干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	13915201356 13915201356

产品详情

氧化铁红带式干燥机 结构特点

换热器与网带干燥室分开布置，带式干燥器哪家好，在干燥室侧面另设换热器室，有效避免物料粉粒与换热器的接触，(如粉粒料掉漏在换热器上影响换热效果等问题)。

热风循环方式由纵向多单元串流改为侧向单元循环，实现各个单元的独立循环，强制通风，有效的加大了循环风量，带来热空气穿透性高，热利用率高，单元可控性好等诸多优势，具有较高的稳定性和节能的优点。

可配置多种形式的传送带：根据物料性质要求，可选择各种结构的不锈钢方格丝网、异形网、不锈钢冲孔钢板带等传送带。(注：设备标配为不锈钢丝网)

可配置除尘器：当干燥有些细小颗粒或粉体物料时，有少量粉尘飞扬，可通过配置旋风或布袋水膜等除尘装置进行收集处理。

可配置底板清扫装置，将少量掉于底板的物料清理刮送到出料端。

灵活组合，根据物料产量水分的不同，可选择多台设备串联使用，以提高产量。

可配置清扫装置：根据物料干燥时的特性，可配置多种结构的网带清扫机构，有效清理网带上的粘结物料。

可配置多种形式的预成型设备：一些细小的粉粒状，糊状、膏状物料需预备成型后才能干燥，本公司提供系列成型设备。

采用了摆动式挤压成型机，滤饼通过定量给料机均匀加在成型机孔板上。孔板上有由往复机构带动的聚胺脂压辊，通过压辊来回挤压使物料发生塑变，通过孔板挤成条状加在网带上，摆动式挤压成型机挤出量大，但对滤饼含固量要求严，因此我们采用双螺杆挤条机，滤饼通过定量给料机构均匀加在螺杆进料箱内，通过螺杆输送将物料通过孔板挤成条状后，再通过一个摆动的布料机构，均匀平铺在网带上。

随着氧化铁红生产技术的发展，对干燥设备提出了更高的要求，低耗、低污染已成为一套干燥设备的主要指标，特别是低耗对广大颜料生产厂家有效降低能耗，降低生产成本，提高市场竞争力更有着重要的现实意义。带式干燥机生产，自动化程度高，产品质量稳定，台州带式干燥器，热，随着带式干燥机的不断完善和提高，它的使用越来越普及，成为有机颜料生产过程中干燥单元的设备。

带式干燥器公司-台州带式干燥器-常州优博干燥工程(查看)由常州市优博干燥工程有限公司提供。带式干燥器公司-台州带式干燥器-常州优博干燥工程(查看)是常州市优博干燥工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：顾总。