

# 生态木板材 永康板材 家之彩板材服务优良

产品名称	生态木板材 永康板材 家之彩板材服务优良
公司名称	金华市金东区永升木业商行永升木业
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区浙中建材市场商业街北20（永升木业）家之彩-板材
联系电话	13867980110 13867980110

## 产品详情

家之彩木业有限公司是一家实力、技术先进的大型板材企业，主要经营产品有：板材（集成板，胶合板，石膏板，贴面板，生态板）、五金、木门、衣柜。

家之彩木业有限公司与您分享：

1、概念PVC板是以PVC为原料制成的截面为蜂巢状网眼结构的板材。大多以素色为主，也有仿花纹、仿大理石纹的。2、特性防水、防潮、防蛀。内含阻燃原料，使用安全。3、用途PVC板PVC板主要用于卫生间和厨房中，价格比较便宜。4、选择PVC板两边有加工成型的企口和凹榫完整平直，板材生产厂家，互相咬合顺畅，局部没有起伏和高度差现象。

我们坚持先服务、后销售的原则，为客户提供佳的产品以及的服务。竭诚欢迎新老客户来电咨询！

家之彩木业有限公司是一家实力、技术先进的大型板材企业，公司位于中国的板材之乡---山东临沂。公司生产的“家之彩”系列生态板、细木工板、多成板、集成板、石膏板等木制产品，以其生态环保、纹理逼真、实木亲和等特点深受广大客户的喜爱，产品国内各大中城市，并远销越南，沙特阿拉伯，欧美，日本，韩国等多个国家和地区，深受广大客户的好评。主要经营产品有：板材（集成板，胶合板，石膏板，贴面板，生态板）、五金、木门、衣柜。

家之彩木业有限公司与您分享：

1、装饰单板贴面胶合板（装饰面板、贴面板），是将实木密刨切成厚度为0.2 mm以上的薄木皮，以胶合板为基材，经过胶粘工艺制作而成的具有单面装饰作用的装饰板材。2、特性装饰面板一般用于清油装饰。表层薄而板是名贵木种，纹理天然、华美。基材一般是胶合板，性能。3、用途装饰面板装饰面板是时下家居装修常用的装饰材料。4、选择有不法商家在表层面板上做文章，表层面板太薄，厚度只有0.1左右，为防止透出底板颜色，先在底板上刷一层与表层面板同色的漆，再贴表层面板，由于漆与胶的粘

结性差，造成表层面板胶合强度差，易鼓包。消费者选择时，可用刀片刮其表层，凡刮出色漆的，大部分表层面板厚度不达标。品质优良的装饰面板会令居室熠熠生辉。劣质装饰面板使用一段时间后，表面会鼓包、裂缝。先购装饰面板应注意以下几点： 认清人造薄木贴面与天然木质单板贴面的区别。前者的纹理基本为通直纹理，纹理图案有规则；而后者为天然木质花纹，纹理图案自然变异性比较大，无规则。 装饰性要好。装饰面板外观应有较好的美感，材质应细致均匀、色泽明晰、木纹美观。配板与拼花的纹理应按一定规律排列，本色相近，拼缝与板边近乎平行。 表面应无明显瑕疵。选择的装饰板表面应光洁，生态木板材价格，刺沟痕和刨刀痕；应无透胶现象和板面污染现象（如局部发黄、发黑现象）；应尽量挑选表面无裂纹、裂缝，永康板材，无节子、夹皮，树脂囊和树胶道的；整张板的自然翘曲度应尽量小，避免由于砂光工艺操作不当造成材透漏出来的砂透现象。 无开胶现象。应注意表面单板与基材之间、基材内部各层之间不能出现鼓包、分层现象。 刀撬法是检验胶合强度直观的方法，用锋利平口刀片沿胶层撬开，如胶层破坏而木材未破坏，说明胶合强度差。 要选择甲醛释放量低的板材。选择时，应避免具有刺激性气味的装饰板。 选择有明确生产企业的好产品。绝大多数有明确厂名、厂址、商标的产品，性能表现好。

我们坚持先服务、后销售的原则，为客户提供佳的产品以及的服务。竭诚欢迎新老客户来电咨询！

家之彩木业有限公司是一家实力、技术先进的大型板材企业，主要经营产品有：板材（集成板，胶合板，石膏板，贴面板，板材价格，生态板）、五金、木门、衣柜。

家之彩木业有限公司与您分享：

1、细木工板(大芯板)：防潮效果好，不能直接刷漆细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯，两面粘上很薄的木皮，顾名思义大芯板，其防水防潮性能优于刨花板和中密度板。用大芯板制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序，造价要高一些。大芯板按厚度分为3、5、9厘板，大家可以根据承受的压力和强度选用，越厚价格越高。

我们坚持先服务、后销售的原则，为客户提供佳的产品以及的服务。竭诚欢迎新老客户来电咨询！