

# 岳阳仿石漆 兰迪斯外墙涂料厂家 仿石漆批发

产品名称	岳阳仿石漆 兰迪斯外墙涂料厂家 仿石漆批发
公司名称	福州市兰迪斯环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇茂田工业区
联系电话	13400768178 13400768178

## 产品详情

如何延长仿石漆的使用寿命？

一是水性仿石漆自身结构的安稳。

gao品质的仿石漆产品，仿石漆工厂直销，是正规仿石漆厂家经过精心研制，严格把关生产过程而制成的，结构安稳和产品质量更有保障。

二是水性仿石漆是通过光催化分化空气有机物质，岳阳仿石漆，亲水性，使外表污渍简单被水冲走，一起能有效净化空气的污染物，使涂层洁净如新。建议先做防尘透明面漆，再做自洁面漆，两种面漆配合运用，能极限地发挥作用，仿石漆厂家，维护涂层，延伸涂层的运用寿命，历久如新。

三是在水性仿石漆保持了涂层原有的gao仿石作用和环保性能之外，涂层外表还具有强自洁性，抗击污渍、不怕涂鸭等特性，并且环保，耐水性好、耐久，涂层运用可达30年以上，仿石漆批发，拥有了这么多优点的涂料，难怪会成为现在外墙装饰的挑选！

### 外墙涂料漆膜开裂预防及解决方法之选材

1、抹灰基层所用水泥。zui好不要选用凝结时间过快的早强型水泥，以避免水泥砂浆过快的凝结干缩而造成的龟裂现象，砂子要选用合格的河砂，粒径不要过细，以中砂zui好。

2、外墙腻子的选择。目前建材市场上外墙腻子产品种类很多，均标示抗裂性能优异，必须谨慎选择，尽量选用品牌或大厂生产的zhuang用抗裂柔性腻子产品。在工程开工后即可选择出若干个符合标准的产品，做出腻子基层样板，经过几个月或更长时间的观察，在工程即将进入外墙装饰施工时，一般都可以比较到哪个产品抗裂性能的优劣。

3、外墙涂料的选择。首先选择几个不同牌子的合格产品，及早做出样板，通过观察对比做出选择。

#### 水包砂仿石涂料的施工基本原则

1、天气条件：外墙涂料施工是属于室外作业，会出现许多的天气因素将直接影响我们的工程项目产品质量。比如温度、风力、降水等。环境湿度大于85%及下雨天时、气温降至6℃以下时、风力大于4级时严禁水包砂施工。

2、施工现场管理：外墙涂料的施工是一个较为复杂而细致的项目。特别是外墙对水包砂仿石涂料的施工更是要加倍仔细。比如水包砂彩点的喷涂要尽可能的避免新手作业。还比如在施工之前必须要来进行前期的培训工作能够把大家的工作来进行统一协调起来。喷主漆的师傅越少越好zui好是只有一个人喷但有点不现实至少得把几个师傅叫到一起来统一出喷涂的效果。

岳阳仿石漆-兰迪斯外墙涂料厂家-仿石漆批发由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。岳阳仿石漆-兰迪斯外墙涂料厂家-仿石漆批发是福州市兰迪斯环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林先生。