

传菜电梯 传菜电梯 宣辉设备厂家

产品名称	传菜电梯 传菜电梯 宣辉设备厂家
公司名称	安徽宣辉仓储设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区阳德路宣城百汇一期
联系电话	13305630715

产品详情

如何进行传菜电梯故障判断?

如何进行传菜电梯故障判断？对于电梯所出现的电气故障要及时判断时修理，以下简要介绍两类食梯电气故障的检查步骤和方法。传菜电梯故障检查方法：断路故障一般表现在接头松动、开关和触点接触不良、断线或元件损坏。检查方法可用万用表检查和短路检查法，采用万用表检查断路故障时，可分别用电阻挡和电压挡和电压挡进行测量检查。?杂物电梯故障检查方法：短路造成的故障有两种情况，传菜电梯，一种是电源间短路，短路后产生极大的短路电流，能将熔断器熔体烧毁;由于故障现象明显，对电路分析即能查得排除。另一种是局部电路短路，触点粘合，开关不释放等，这种短路不产生大电流，熔断器保持完好。一般表现为电梯失控或电路上出现某一继电器不能释放，这时也可根据这一继电器的有关电路进行分段断开，逐步将故障排除。

传菜机应用技术

- 1、全数字识别乘客技术（所有乘客进入电梯前进行识别，其中包括眼球识别、指纹识别）
- 2、数字智能型安全控制技术（通过乘客识别系统或者IC卡以及数码监控设备，拒绝外来人员进入）
- 3、第四代无机房电梯技术（主机必须与导轨和轿厢分离，完全没有共振共鸣，传菜电梯厂家，传菜机，速度可以达到2.0M/S以上，可以使用在30层以上。）
- 4、双向安全保护技术（双向安全钳、双向限速器，传菜电梯价格，传菜机哪家好，在欧洲必须使用，中国正在被普遍使用）

- 5、快速安装技术（改变过去的电梯安装方法，能够快速组装）
- 6、节能技术（采用节能技术，传菜机供应商，使电梯更节约能源）
- 7、数字监控技术（完全采用计算机进行电梯监控与控制）。

安装传菜电梯时有哪些规定必须遵守？传菜电梯一般分为落地式和窗口式，传菜电梯多少钱，可提供快捷、方便、经济的小型货物运输，为用户大大节省了时间及人力资源。在我们现在的酒店里面，现在一般都会安装传菜电梯，传菜速度增加了，也解放了人力要求，那么我们在安装传菜电梯的时候有哪些规定呢？1.两列导轨顶面间的距离偏差应为：轿厢导轨 $0 \sim +2\text{mm}$ ；对重导轨 $0 \sim +3\text{mm}$ 。2.导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用，其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求，混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。3.每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m的偏差均不应大于下列数值。4.轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为 0.6mm ；不设安全钳的对重(平衡重)导轨为 1.0mm 。轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作接头处不应有连续缝隙，导轨接头处台阶不应大于 0.05mm ，如超过应修平，修平长度应大于 150mm 。5.不设安全钳的对重(平衡重)导轨接头全处缝隙不应大于 1.0mm ，导轨工作接头处台阶不应大于 0.15mm 。

传菜电梯价格-传菜电梯-宣辉设备厂家由安徽宣辉仓储设备贸易有限公司提供。安徽宣辉仓储设备贸易有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽宣辉——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省宣城市宣州区阳德路宣城百汇一期，联系人：马经理。