

不锈钢水泵CHL20-30

产品名称	不锈钢水泵CHL20-30
公司名称	上海永浪泵业有限公司
价格	4087.00/件
规格参数	品牌:永浪 型号:CHL20-30 材质:不锈钢
公司地址	中国 上海市闸北区 上海市中山北路814弄18号
联系电话	86 21 61435175/63507608 013801778809

产品详情

品牌	永浪	型号	CHL20-30
材质	不锈钢	驱动方式	电动
原理	喷射泵	性能	耐腐蚀
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
叶轮数目	3	叶轮结构	0
适用范围	液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。	产品别名	304不锈钢水泵
流量	20 (m3/h)	扬程	30 (m)

泵

chl, chlK和chlF(t)轻型卧式多级离心泵采用了免修机械密封。泵的过流部件均采用 不锈钢材料(304或316)制成, 具有低噪音, 耐轻腐蚀, 外形美观、体积小、重量轻、使用寿命长等特点。应用范围

chl, chlK和chlF(t)型泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。· 小型中央空调循环· 冷却系统· 工业清洗· 水处理(水的净化)· 水产养殖· 施肥/计量系统· 环境应用

工作条件

稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。液体温度: 常温型 - 15 至+70 热水型+70 至+110 最大环境温度: +40 最大运作压力: 10巴最大进口压力受最大运作压力限制介质酸碱性: pH4~9

电机电机为全封闭，风冷式二级电机防护等级：ip55绝缘等级：f

性能参数表：

型号	扬程(m)	流量(m3/h)	电机功率(kw)	转速(r/min)
chl2-20	14	2	0.37	2900
chl2-30	21	2	0.55	2900
chl2-40	28	2	0.55	2900
chl2-50	35	2	0.55	2900
chl2-60	42	2	0.75	2900
chl4-20	15	4	0.55	2900
chl4-30	22	4	0.75	2900
chl4-40	30	4	0.75	2900
chl8-10	8.5	8	0.75	2900
chl8-20	17	8	0.75	2900
chl8-30	25.5	8	1.1	2900
chl8-40	34	8	1.5	2900
chl8-50	42.5	8	2.2	2900
chl12-10	9.5	12	0.75	2900
chl12-20	19.5	12	1.2	2900
chl12-30	29.5	12	1.8	2900
chl12-40	39.5	12	2.4	2900
chl12-50	50	12	3	2900
chl16-10	10	16	1.1	2900
chl16-20	21	16	2.2	2900
chl16-30	32	16	3	2900
chl20-10	9.5	20	1.1	2900
chl20-20	21	20	2.2	2900
chl20-30	33	20	4	2900

