

TL074IDT TL074IDR 丝印 074I SOP14 放大器 全新进口原装 可出样

产品名称	TL074IDT TL074IDR 丝印 074I SOP14 放大器 全新进口原装 可出样
公司名称	深圳市博达晶芯科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	博达晶芯:13640952252 博达晶芯:13510988872
公司地址	深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1002号赛格广场7层7242房
联系电话	0755-82793497 13640952252

产品详情

制造商: STMicroelectronics

产品种类: 运算放大器 - 运放

安装风格: SMD/SMT

封装 / 箱体: SOIC-14

通道数量: 4 Channel

电源电压-*大: 36 V, +/- 18 V

GBP-增益带宽产品: 3 MHz

每个通道的输出电流: 40 mA

SR - 转换速率 : 13 V/us

Vos - 输入偏置电压 : 10 mV

电源电压-*小: 6 V, +/- 3 V

*小工作温度: - 40 C

*大工作温度: + 105 C

Ib - 输入偏流: 200 pA

工作电源电流: 2.5 mA

关闭: No Shutdown

CMRR - 共模抑制比: 80 dB

en - 输入电压噪声密度: 15 nV/sqrt Hz

系列: TL074

放大器类型: Low Noise Amplifier

商标: STMicroelectronics

双重电源电压: +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V

高度: 1.65 mm

长度: 8.75 mm

*大双重电源电压: +/- 18 V

*小双重电源电压: +/- 3 V

工作电源电压: 6 V to 36 V, +/- 3 V to +/- 18 V

Pd-功率耗散: 680 mW

产品: Operational Amplifiers

产品类型: Op Amps - Operational Amplifiers

PSRR - 电源抑制比: 80 dB

电源类型: Single, Dual

技术: BiFET

电压增益 dB: 106.02 dB

宽度: 4 mm

单位重量: 259.200 mg