

马达电容器，运转电容器，交流电容器

产品名称	马达电容器，运转电容器，交流电容器
公司名称	温岭市泽国一浩电容器厂
价格	7.00/个
规格参数	品牌:一浩 型号:CBB60 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 浙江 温岭市 泽国镇文昌路18号
联系电话	86 0576 86421229/86261133

产品详情

品牌	一浩	型号	CBB60
介质材料	有机薄膜	应用范围	提高转矩
外形	圆柱形	功率特性	小功率
频率特性	低频	调节方式	固定
引线类型	无引线	允许偏差	±5(%)
耐压值	450(V)	损耗	0.002
额定电压	200--600(V)	绝缘电阻	3000(m Ω)

cbb60型聚丙烯薄膜电容器

1.外壳: abs,聚丙,铝壳

2.特点与用途:该产品具有稳定性好、耐冲击电流、过载能力强、损耗小、绝缘电阻高、额定工作寿命长、自愈性能优异、内置阻燃环氧树脂灌装安全可靠、电容器无毒无泄漏和液体材料,利于环境保护等特点。主要用于冰箱、空调、交流电动机、水泵、发电机、清洗机、家用电器、电子产品等等。

3.技术参数:

容量范围: 3 μ f ~ 150 μ f

容量偏差: ±5%或按客户要求生产。

额定电压: 125v ~ 500vac、50/60hz

使用温度范围: -25 ~ +70

损耗角正切值： 0.003(20 .50/60hz)

引出端间耐电压： ac 1.75un 5s无击穿

引出端与外壳间耐电压： ac 2000v 10s无击穿

绝缘电阻：引出端之间 $r_j \cdot c$ 3000m . μf ；引出端与处壳间 r_j 1000m

执行标准： gb/t3667.1-2005 iec60252-1：2001.