

# CBB60电机运行电容 一浩

产品名称	CBB60电机运行电容 一浩
公司名称	温岭市泽国一浩电容器厂
价格	6.00/个
规格参数	品牌:一浩 型号:CBB60 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 浙江 温岭市 泽国镇文昌路18号
联系电话	86 0576 86421229/86261133

## 产品详情

品牌	一浩	型号	CBB60
介质材料	有机薄膜	应用范围	增加力矩
外形	圆柱形	功率特性	小功率
频率特性	低频	调节方式	固定
引线类型	无引线	允许偏差	± 5 ( % )
耐压值	450 ( V )	标称容量	3---150uF ( uF )
损耗	0.0001---0.002	额定电压	200---600 ( V )

### cbb60型深井泵电容

1.外壳: abs,聚丙,铝壳

2.特点与用途:该产品具有稳定性好、耐冲击电流、过载能力强、损耗小、绝缘电阻高、额定工作寿命长、自愈性能优异、内置阻燃环氧树脂灌装安全可靠、电容器无毒无泄漏和液体材料,利于环境保护等特点。主要用于冰箱、空调、交流电动机、水泵、发电机、清洗机、家用电器、电子产品等等。

3.技术参数 :

容量范围: 1  $\mu$ f ~ 150  $\mu$ f

容量偏差: ± 5%或按顾客要求生产。

额定电压: 200v ~ 600vac、 50/60hz

使用温度范围: -25 ~ +70

损耗角正切值 : 0.003(20 .50/60hz)

引出端间耐电压：ux 2.0un(vac)5s无击穿

引出端与外壳间耐电压：ac 2000v 10s无击穿

绝缘电阻：引出端之间 $r_j \cdot c$  3000m . $\mu f$ ；引出端与外壳间 $r_j$  1000m

执行标准：gb/t3667.1-2005 iec60252-1：2001.